

MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Stoffetikett



0803934

El-nr.: 1802764

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803934>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Stoffetikett, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringsstype: klebe, rullengde: 6 m, tekstfelthøyde: 10 mm, tekstfeltbredde: 6000 mm

Dine fordeler

- Gjør det mulig å klebe etiketten over kanter og avrundinger
- Merkeløsning i høy kvalitet som tåler løsemidler og som genereres med termoskriver, for industrielle applikasjoner
- Det selvklebende materialet i rullformat er spesielt godt egnet for profesjonell og permanent merking av forskjellige komponenter og driftsmidler innen automatikk- og styringsbygging og anleggsteknikk
- Materialet er cUL-sertifisert
- Takket være rullformatet kan etiketten genereres fleksibelt i nødvendig lengde, tilpasset applikasjonen
- Etikettmaterialet består av en stoffolie med minimale tilbakestillingskrefter
- Enkelt og effektivt materialkassettsystem: Både materialet som skal påføres trykk, og fargebåndet, inngår direkte

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	0803934
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBG2
Produktnøkkel	BG241E
GTIN	4055626212142
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	58 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	51,6 g
Tolltariffnummer	96121010
Opprinnelsesland	CN

MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Stoffetikett



0803934

El-nr.: 1802764

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803934>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Merking

Merketeknologi	Termisk overføring
----------------	--------------------

Dimensjoner

Rullelengde	6,00 m
Høyde	12 mm
Dybde	0,12 mm

Tekstfelt

Tekstfeltbredde	6000 mm
Tekstfelthøyde	10 mm

Materialangivelser

Styrke, folie	130 µm
Styrke, lim	28 µm
Klebestoff	Akrylat
Farge	flerfarget (RAL -) hvit (RAL 9010) svart (RAL 9005)
Material basiselement	PA
Innholdsstoffer	silikon-, halogen- og kadmiumfri

Miljø- og levetidsbetingelser

Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt

Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Test bestått

UV-fasthet

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (med referanse)
Resultat	Test bestått
Testvarighet	96 h

Viskebestandighet for påskriften

Testspesifikasjon	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test bestått
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Test bestått

MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Stoffetikett



0803934

El-nr.: 1802764

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803934>

Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1]	Test bestått
--	--------------

Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 22479:2022-08
Resultat	Test bestått
Metode	Metode B
Sykluser	2

Salttåketest

Testspesifikasjon	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	0 °C ... 80 °C
Anbefalte lagringsbetingelser	5-35 °C / 30-80 % relativ luftfuktighet. Anbefalt oppbevaring: Tørt og kjølig i original emballasje.
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport)	5 °C ... 35 °C
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 80 %
Lagringsevne	24 måneder

Montering

Monteringstype	klebe
----------------	-------

MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Stoffetikett



0803934

EI-nr.: 1802764

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803934>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803934>



UL Recognized

Godkjennings-ID: MH48542-V2_S6

MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Stoffetikett



0803934

EI-nr.: 1802764

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803934>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Stoffetikett



0803934

EI-nr.: 1802764

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803934>

Environmental product compliance

EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen unntak
--	------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

EU REACH SVHC

Henvvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com