

# MM-EML (16,5X5)R C1 YE/BK - Etikett



1116201

El-nr.: 1802820

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1116201>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Etikett, Rull, gul/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK GO, monteringsstype: klebe, Antall enkeltskilt: 335, tekstfelthøyde: 5 mm, tekstfeltbredde: 16,5 mm

## Produktbeskrivelse

De selvklebende etikettene i polyestermaterial MM- EML... finnes som forstanset materiell for komponentmerking.

## Dine fordeler

- De forstansede, selvklebende etikettene er spesielt godt egnet for profesjonell og permanent merking av forskjellige komponenter og driftsmidler innen automatikk- og styringsbygging og anleggsteknikk
- Materialet er cUL-sertifisert
- Merkeløsning i høy kvalitet som tåler løsemidler og som genereres med termoskriver, for industrielle applikasjoner
- Enkelt og effektivt materialkassettsystem: Både materialet som skal påføres trykk, og fargebåndet, inngår direkte
- Ingen optisk forskjell ved merking i ettertid av allerede eksisterende merker som er opprettet med datamaskinrullskriver
- Geometrien, som allerede er forstanset, gir enkel og praktisk bruk
- Takket være den innovative materialoppbyggingen kan hver etikett påføres trykk, materialtap oppstår dermed ikke

## Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1116201
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBG2
Produktnøkkel	BG241E
GTIN	4063151042219
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	65,6 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	53 g
Tolltariffnummer	96121010
Opprinnelsesland	CN

# MM-EML (16,5X5)R C1 YE/BK - Etikett



1116201

El-nr.: 1802820

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1116201>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

#### Merking

Antall enkeltskilt	335
Merketeknologi	Termisk overføring

### Dimensjoner

Bredde	16,50 mm
Høyde	5,00 mm
Dybde	0,06 mm

#### Tekstfelt

Tekstfeltbredde	16,5 mm
Tekstfelthøyde	5 mm

### Materialangivelser

Styrke, folie	50 µm
Klebestoff	Akrylat
Farge	flerfarget (RAL -) gul (RAL 1018) svart (RAL 9005)
Material	Polyester
Innholdsstoffer	silikon-, halogen- og kadmiumfri

### Miljø- og levetidsbetingelser

#### Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt

Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Test bestått

#### UV-fasthet

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (med referanse)
Resultat	Test bestått
Testvarighet	96 h
Metode	Kunstig bestråling.

#### Viskebestandighet for påskriften

Testspesifikasjon	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test bestått
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Test bestått

# MM-EML (16,5X5)R C1 YE/BK - Etikett



1116201

El-nr.: 1802820

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1116201>

Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1]	Test bestått
--	--------------

## Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 22479:2022-08
Resultat	Test bestått
Metode	Metode B
Sykluser	2

## Salttåketest

Testspesifikasjon	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Resultat	Test bestått

## Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 150 °C
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport)	23 °C
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)	50 % (Tørr og mørk oppbevaring i originalemballasjen anbefales)
Lagringsevne	24 måneder

## Standarder og bestemmelser

Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------	-----------------------------

## Montering

Monteringstype	klebe
----------------	-------

# MM-EML (16,5X5)R C1 YE/BK - Etikett



1116201

EI-nr.: 1802820

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1116201>

## Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1116201>



**cULus Recognized**

Godkjennings-ID: MH48542

# MM-EML (16,5X5)R C1 YE/BK - Etikett



1116201

EI-nr.: 1802820

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1116201>

## Klassifiseringer

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

### ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

1116201

EI-nr.: 1802820

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1116201>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet

Ja, Ingen unntak

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

### EU REACH SVHC

Henvvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)

Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)