

THERMOMARK GO.K - Termotrykk



1184146

El-nr.: 1802828

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1184146>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Mobil termoskriver for merkemateriell i kassetformat. Skriveren kan merke materiell i rullformat opp til en materiellbredde på 24 mm.

Produktbeskrivelse

Den håndholdte skriveren THERMOMARK GO.K gir rask merking på stedet. Termoskriveren er robust, lett å betjene og har mange forskjellige funksjoner. Den tar seg av endeløsmateriell for merking av klemmer, kabler, ledere, komponenter og anlegg.

Leveranseomfang:

THERMOMARK GO.K, kort veiledning

Dine fordeler

- Vedlikeholdsfri drift med velprøvd termoskriveteknikk
- 8 forskjellige strekkoder og over 300 symboler kan integreres, opptil 20 prosjekter kan lagres direkte på enheten
- Merking av selvklebende, ikke klebende etiketter og krympeslange
- THERMOMARK GO.K merker materiell i kassetformat, som inneholder materialet som skal merkes og passende fargebånd
- Intuitiv brukerstyring takket være gjennomtenkt menystruktur og taster for direkte innlegging
- Alternativ styring via programmet PROJECT complete

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1184146
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31NBG
Produktkode	BG1221
GTIN	4063151223441
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	858,09 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	676,46 g
Tolltariffnummer	84433210
Opprinnelsesland	CN

1184146

El-nr.: 1802828

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1184146>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Leveringsomfang	THERMOMARK GO.K, kort veiledning
-----------------	----------------------------------

Merking

Merketeknologi	Termisk overføring
----------------	--------------------

Utstyrsegenskaper

Utskriftsbredde	24 mm
Utskriftsoppløsning	203 dpi
Operativsystem	Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Elektriske egenskaper

Forsyning

Forsyningsspenningsområde	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------	---

Dimensjoner

Bredde	98 mm
Høyde	69 mm
Lengde	230 mm

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	5 °C ... 40 °C
------------------------------	----------------

THERMOMARK GO.K - Termotrykk



1184146

El-nr.: 1802828

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1184146>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1184146>



cULus Listed

Godkjennings-ID: E140403

UAE-RoHS

Godkjennings-ID: 13802_E22-04-033963

1184146

EI-nr.: 1802828

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1184146>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 10.0	EC001684
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

1184146

EI-nr.: 1802828

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1184146>

Environmental product compliance

EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen unntak
--	------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

EU REACH SVHC

Henvising til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com