

VS-08-RJ45-10G/C - RJ45-stiftinnsats



1418853

El-nr.: 1501156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1418853>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Stiftinnsats RJ45, CAT6_A, 10 Gigabit

Dine fordeler

- Sikker 360° skjermkontakt ved hjelp av velutprøvd krympetilkobling
- Enkel montering med krympeverktøy
- Stiftinnsats for V.06 hylsehus VS-08-T-H-RJ45/IP67

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1418853
Pakkestørrelse	5 Stk.
Minimum bestillingsmengde	5 Stk.
Rabattgruppe	31BAB
Produktnøkkel	ABNAAH
GTIN	4046356536660
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	3,15 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	2,709 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	TW

1418853

El-nr.: 1501156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1418853>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Byggform	RJ45
Sensortype	Ethernet
Poltall	8
Stikkeroptikk	RJ45
Antall kabelutganger	1
Skjermet	ja
Kabelutgang	rett
Posisjoner / kontakter	8P8C

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	I
Forurensningsgrad	2

Elektriske egenskaper

Merkespenning (III/3)	72 V (DC)
Merkestøtspenning	330 kV
Gjennomgangsmotstand	< 20 m Ω (Kontakt) < 100 m Ω (Skjerm)
Frekvensområde	til 500 MHz
Isolasjonsmotstand	> 500 M Ω (100 V DC)
Nominell spenning U_N	48 V
Nominell strøm I_N	1 A
Overgangsmotstand per kontaktpar	< 20 Ω
Overgangsmotstand	> 10 m Ω (Tråd - IDC)
Overføringsmedium	Kobber
Overføringsegenskaper (kategori)	CAT6 _A

Tilkoblingsdata

Tilkoblingsteknikk

Tilkoblingstype	Krympetilkobling
Tilkoblingstverrsnitt AWG	24 ... 27 (flertrådet)
Tilkoblingstverrsnitt	0,11 mm ² ... 0,22 mm ² (flertrådet)
Kabelutgang vinkel	180

Dimensjoner

Bredde	11,7 mm
Høyde	14 mm
Lengde	30,2 mm

1418853

El-nr.: 1501156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1418853>

Materialangivelser

Farge	gul
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
Husmateriale	Stål, fortinnet
Materiale kontakt	Fosfor bronse
Materiale kontaktoverflate	Au/Ni
Materiale kontaktholder	PC
Material låsebøyle	PC

Kabel/ledning

Ytterdiameter kabel	5,8 mm ... 6 mm
Ytterdiameter kabel	5,8 mm ... 6 mm
Lederdiameter inkl. isolasjon	0,9 mm ... 1 mm
Testspenning leder/skjerm	1000 V
Testspenning leder/skjerm	1500,00 V

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Pluggsykluser	≥ 750
Stikkraft per signalkontakt	< 20,00 N
Trekkraft per signalkontakt	< 20 N

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 60 °C

Montering

Monteringstype	Feltkonfeksjonerbar
----------------	---------------------

VS-08-RJ45-10G/C - RJ45-stiftinnsats



1418853

EI-nr.: 1501156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1418853>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-15.0	27440114
ECLASS-13.0	27440114

ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1418853

EI-nr.: 1501156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1418853>

Environmental product compliance

EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen unntak
--	------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

EU REACH SVHC

Henvvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com