

VS-08-ST-H21-RJ45 - RJ45-stiftinnsats




1652729

El-nr.: 1501157

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1652729>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Stiftinnsats RJ45, CAT6, 8-polet, skjermet, IDC-tilkoblingsteknikk, for tråd AWG 25 ... 24 og entrådede ledere AWG 24, med strekkavlastning

Dine fordeler

- Sikker 360° skjermkontakt ved hjelp av velutprøvd krympetilkobling
- Enkel montering med krympeverktøy
- Stiftinnsats for V.06 hylsehus VS-08-T-H-RJ45/IP67

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1652729
Pakkestørrelse	5 Stk.
Minimum bestillingsmengde	5 Stk.
Rabattgruppe	31BAB
Produktnøkkel	ABNAAG
GTIN	4017918952853
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	5,4 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	3,957 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	TW

1652729

El-nr.: 1501157

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1652729>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Byggform	RJ45
Sensortype	Ethernet
Poltall	8
Stikkeroptikk	RJ45
Antall kabelutganger	1
Skjermet	ja
Kabelutgang	rett
Posisjoner / kontakter	8P8C

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	I
Forurensningsgrad	2

Elektriske egenskaper

Merkespenning (III/3)	72 V (DC)
Merkestøtspenning	330 kV
Merkestrøm	1 A
Gjennomgangsmotstand	< 20 mΩ (Kontakt) < 100 mΩ (Skjerm)
Frekvensområde	til 250 MHz
Isolasjonsmotstand	> 500 MΩ (100 V DC)
Nominell spenning U_N	48 V
Nominell strøm I_N	1,75 A
Overgangsmotstand per kontaktpar	< 20 Ω
Overgangsmotstand	> 10 mΩ (Tråd - IDC)
Overføringsmedium	Kobber
Overføringsegenskaper (kategori)	CAT6

Tilkoblingsdata

Tilkoblingsteknikk

Tilkoblingstype	Krympetilkobling
Tilkoblingstverrsnitt AWG	24 ... 25 (flertrådet) 24 (stiv)
Tilkoblingstverrsnitt	0,17 mm ² ... 0,22 mm ² (flertrådet) 0,2 mm ² (stiv)
Kabelutgang vinkel	180

Dimensjoner

Bredde	11,7 mm
--------	---------

VS-08-ST-H21-RJ45 - RJ45-stiftinnsats



1652729

El-nr.: 1501157

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1652729>

Høyde	14 mm
Lengde	30,2 mm

Materialangivelser

Farge	rød
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
Husmateriale	Stål, fortinnet
Materiale kontakt	Fosfor bronse
Materiale kontaktoverflate	Au/Ni
Materiale kontaktholder	PC
Material låsebøyle	PC

Kabel/ledning

Ytterdiameter kabel	6,6 mm
Lederdiameter inkl. isolasjon	0,9 mm ... 1 mm
Testspenning leder/skjerm	1000 V
Testspenning leder/skjerm	1500,00 V

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Pluggsykluser	≥ 750
Stikkraft per signalkontakt	< 20,00 N
Trekkraft per signalkontakt	< 20 N

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 60 °C

Montering

Monteringstype	Krympetilkobling
----------------	------------------

VS-08-ST-H21-RJ45 - RJ45-stiftinnsats



1652729

El-nr.: 1501157

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1652729>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440114
ECLASS-15.0	27440114

ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1652729

EI-nr.: 1501157

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1652729>

Environmental product compliance

EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen unntak
--	------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

EU REACH SVHC

Henvising til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com