

VS-08-RJ45-5-Q/IP67-BK - RJ45-pluggforbinder



1658493

El-nr.: 1501158

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658493>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP67, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Kunststoff, tilkoblingstype: IDC-hurtigkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 23, kabelutgang: rett, farge: dypsvart RAL 9005, Ethernet

Dine fordeler

- Montering uten bruk av spesialverktøy
- IP65/67
- Prisgunstig høykvalitetsløsning på IP-beskyttelsesområdet
- Enkel håndtering

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1658493
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BAB
Produktkode	ABNNAA
GTIN	4046356163163
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	32,1 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	27,02 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	DE

1658493

El-nr.: 1501158

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658493>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Byggform	RJ45
Sensortype	Ethernet
Poltall	8
Stikkeroptikk	RJ45
Antall kabelutganger	1
Skjermet	ja
Kabelutgang	rett

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	I
Forurensningsgrad	2

Elektriske egenskaper

Merkespenning (III/3)	72 V (DC)
Merkestrøm	1,75 A
Nominell spenning U_N	48 V
Overgangsmotstand	0,001 Ω (Tråd - IDC) 0,005 Ω (Tråd - IDC)
Overføringsmedium	Kobber
Overføringshastighet	1 GBit/s
Overføringsegenskaper (kategori)	CAT5
Overføringshastighet	1 GBit/s
Effektoverføring	PoE++ i henhold til: IEEE 802.3bt

Tilkoblingsdata

Tilkoblingsteknikk

Tilkoblingstype	IDC-hurtigkobling
Tilkoblingstverrsnitt AWG	26 ... 23 (stiv) 26 ... 23 (flertrådet)
Tilkoblingstverrsnitt	0,14 mm ² ... 0,36 mm ² (stiv) 0,14 mm ² ... 0,36 mm ² (flertrådet)

Dimensjoner

Bredde	38,4 mm
Høyde	22,4 mm
Lengde	80 mm

Materialangivelser

Farge	dypsvart RAL 9005
-------	-------------------

VS-08-RJ45-5-Q/IP67-BK - RJ45-pluggforbinder



1658493

El-nr.: 1501158

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658493>

Material	Kunststoff
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Husmateriale	Kunststoff
Materiale kabelpakning	NBR
Materiale kontakt	Kobberlegering
Materiale kontaktoverflate	Gull over nikkel
Materiale kontaktholder	PC
Materiale O-ring	FPM

Kabel/ledning

Ytterdiameter kabel	5 mm ... 8,5 mm
Ledningstverrsnitt	0,14 mm ²

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Pluggsykluser	≥ 1000
---------------	--------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP67
Omgivelsestemperatur (drift)	-20 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 55 °C

VS-08-RJ45-5-Q/IP67-BK - RJ45-pluggforbinder



1658493

El-nr.: 1501158

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658493>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658493>

 cUL Recognized Godkjennings-ID: E118976				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
keine				
	50 V	1,75 A	- 22	-

 UL Recognized Godkjennings-ID: E118976				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
keine				
	50 V	1,75 A	- 22	-

VS-08-RJ45-5-Q/IP67-BK - RJ45-pluggforbinder



1658493

EI-nr.: 1501158

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658493>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440114

ETIM

ETIM 10.0	EC004746
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-08-RJ45-5-Q/IP67-BK - RJ45-pluggforbinder



1658493

EI-nr.: 1501158

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658493>

Environmental product compliance

EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen unntak
--	------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

EU REACH SVHC

Henvising til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nr.: 119-47-1) 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)(CAS-nr.: 3147-75-9)
SCIP	e081779b-caa1-4134-9633-50ed82d8281e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com