

# FL MGUARD CENTERPORT - Security-appliance



2702547

EI-nr.: 6400483

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2702547>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

Fjernvedlikeholdssamlepunkt med høy ytelse, 10/100/1000 mb/s, NAT, brannmur, kan utvides funksjonelt med lisenser



## Dine fordeler

- Optimal sikkerhet
- Absolutt optimal ytelse

## Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2702547
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31NDN3
Produkt nøkkel	DNN361
GTIN	4055626290423
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	16 kg
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	9 kg
Tolltariffnummer	85176200
Opprinnelsesland	DE

2702547

El-nr.: 6400483

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2702547>

## Tekniske spesifikasjoner

### Dimensjoner

Bredde	447 mm
Høyde	44 mm
Dybde	458 mm

### Anvisninger

#### Merknad for bruk

Merknad for bruk	Kun for industriell bruk
------------------	--------------------------

### Materialangivelser

Farge	rød
Husmateriale	Metall

### Grensesnitt

#### Ethernet

Tilkoblingstype	RJ45
Overføringshastighet	10/100/1000 mb/s
Overføringsfysikk	Ethernet i RJ45 twisted pair
Overføringslengde	100 m (pr. segment)
Signal-LED-er	Dot-Matrix-display, LED-er
Antall kanaler	4 (RJ45-porter)

### Systemegenskaper

#### Funksjoner

Grunnleggende funksjoner	Security-Appliance for opptil 3000 parallelle VPN-tunneler (via ekstra lisenser) og over 600 Mbit/s VPN-datagjennomstrømming (maskinvarekryptering)
--------------------------	---

#### Systemkrav

Støttede weblesere	HTTPS-støtte påkrevet
--------------------	-----------------------

### Artikkelegenskaper

Byggform	Stand-alone
----------	-------------

### Elektriske egenskaper

Effektopptak	max. 600 W
Lokal diagnostikk	Dot-Matrix-display, LED-er

#### Forsyning

Forsyningsspenningsområde	2x 100 V AC ... 240 V AC (redundant)
---------------------------	--------------------------------------

2702547

El-nr.: 6400483

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2702547>

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	0 °C ... 45 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 % (ingen dugging)
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	10 % ... 90 % (ingen dugging)

## Montering

Monteringstype	Rack mounting
Holdersystem	19"-stativ

2702547

EI-nr.: 6400483

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2702547>

## Klassifiseringer

### ECLASS

ECLASS-13.0	19170406
ECLASS-15.0	19170406

### ETIM

ETIM 10.0	EC001478
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

2702547

EI-nr.: 6400483

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2702547>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen unntak
--	------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

### EU REACH SVHC

Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)(CAS-nr.: 110-71-4)
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)