

# FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel

2832263

EI-nr.: 6902700

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832263>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 0,5 m

## Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2832263
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BAB
Produkt nøkkel	ABNABG
GTIN	4046356043991
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	29,5 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	28,92 g
Tolltariffnummer	85444210
Opprinnelsesland	PL

# FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel



2832263

El-nr.: 6902700

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832263>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

Produktserie	RJ45 STANDARD CAT5
Sensortype	Ethernet
Poltall	8
Stikkeroptikk	RJ45

### Elektriske egenskaper

Gjennomgangsmotstand	$\leq 0,003 \Omega$ (IEC 60603-7)
Nominell spenning $U_N$	150 V <sub>eff</sub>
Nominell strøm $I_N$	1,5 A
Overføringshastighet	1 GBit/s
Overføringshastighet	1 GBit/s

### Mekaniske egenskaper

#### Mekaniske spesifikasjoner

Stikkraft per signalkontakt	30,00 N
Trekraft per signalkontakt	50 N

### Materialangivelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Yttermantel, material	LSFROH

### Dimensjoner

Bredde	12,6 mm
Høyde	6,6 mm
Lengde	40,05 mm

#### Utvendig mål

Ytterdiameter maks.	6,2 mm
---------------------	--------

### Pluggforbinder

#### Tilkobling 1

Byggeform	Plugg rett RJ45
Skjernet	ja
Pluggsykluser	$\geq 750$
Beskyttelsesgrad	IP20

#### Tilkobling 2

Byggeform	Plugg rett RJ45
-----------	-----------------

### Kabel/ledning

# FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel



2832263

El-nr.: 6902700

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832263>

Ledningslengde	0,50 m
Ytterdiameter kabel	5,50 mm
Ytermantel, material	LSFROH
Enkeltleder, antall tråder	8
Enkeltleder, material	Cu-tråd
Enkeltleder, tverrsnitt:	0,14 mm <sup>2</sup>
Skjerming	SF/UTP
Minste bøyeradius, montert fast	30 mm
Halogenfri	iht IEC 60754-1
Røykgasstetthet	iht. IEC 61034
Flammebestandighet	iht IEC 60332-3C

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-10 °C ... 60 °C

## Standarder og bestemmelser

Flammebestandighet	iht IEC 60332-3C
Røykgasstetthet	iht. IEC 61034

# FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel

2832263

EI-nr.: 6902700

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832263>



## Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832263>



**EAC**

Godkjennings-ID: 19060508

# FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel



2832263

EI-nr.: 6902700

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832263>

## Klassifiseringer

### ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

### ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel



2832263

EI-nr.: 6902700

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832263>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen unntak
--	------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

### EU REACH SVHC

Henvvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)