

FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel

2832276

El-nr.: 6902701

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832276>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 1 m

Forretningsinformasjon

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Artikkelnummer | 2832276 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produkt nøkkel | ABNABG |
| GTIN | 4046356044004 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 50 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 47,9 g |
| Tolltariffnummer | 85444210 |
| Opprinnelsesland | PL |

FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel



2832276

El-nr.: 6902701

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832276>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

| | |
|---------------|--------------------|
| Produktserie | RJ45 STANDARD CAT5 |
| Sensortype | Ethernet |
| Poltall | 8 |
| Stikkeroptikk | RJ45 |
| Skjermet | ja |

Isolasjonsegenskaper

| | |
|-----------------------|---|
| Overspenningskategori | I |
| Forurensningsgrad | 1 |

Elektriske egenskaper

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Merkespenning (III/2) | 150 V |
| Gjennomgangsmotstand | $\leq 0,003 \Omega$ (IEC 60603-7) |
| Nominell spenning U_N | 150 V _{eff} |
| Nominell strøm I_N | 1,5 A |
| Overføringshastighet | 1 GBit/s |
| Overføringshastighet | 1 GBit/s |
| Bølgemotstand | 100 Ω |

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

| | |
|-----------------------------|---------|
| Stikkraft per signalkontakt | 30,00 N |
| Trekkraft per signalkontakt | 50 N |

Materialangivelser

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Ytermantel, material | LSFROH |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |

Dimensjoner

| | |
|--------|----------|
| Bredde | 12,6 mm |
| Høyde | 6,6 mm |
| Lengde | 40,05 mm |

Utvendig mål

| | |
|---------------------|--------|
| Ytterdiameter maks. | 6,2 mm |
|---------------------|--------|

Pluggforbinder

Tilkobling 1

| | |
|-----------|-----------------|
| Byggeform | Plugg rett RJ45 |
|-----------|-----------------|

FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel



2832276

El-nr.: 6902701

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832276>

| | |
|------------------|-------|
| Skjermet | ja |
| Pluggsykluser | ≥ 750 |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |

Tilkobling 2

| | |
|-----------|-----------------|
| Byggeform | Plugg rett RJ45 |
|-----------|-----------------|

Kabel/ledning

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Ledningslengde | 1,00 m |
| Ytterdiameter kabel | 5,50 mm |
| Yttermantel, material | LSFROH |
| Enkeltleder, antall tråder | 8 |
| Enkeltleder, material | Cu-tråd |
| Enkeltleder, tverrsnitt: | 0,14 mm ² |
| Ledningstverrsnitt | 0,14 mm ² |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Parlederisolasjon | Ja |
| Type parskjerming | ingen |
| Totallederisolasjon | Parlederisolasjon |
| Skjerming | SF/UTP |
| Testspenning leder/skjerm | 1 kV DC (1 min.) |
| Testspenning leder/skjerm | 1,00 kV DC (1 min.) |
| Prøvespenning kabel | 1 kV DC (1 min.) |
| Bølgemotstand | 100 Ω |
| Minste bøyeradius, montert fast | 30 mm |
| Røykgasstetthet | iht. IEC 61034 |
| Flammebestandighet | iht IEC 60332-3C |

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

| | |
|------------------------------|------------------|
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 60 °C |

Standarder og bestemmelser

| | |
|--------------------|------------------|
| Flammebestandighet | iht IEC 60332-3C |
| Røykgasstetthet | iht. IEC 61034 |

FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel



2832276

EI-nr.: 6902701

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832276>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832276>



EAC

Godkjennings-ID: 19060508

FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel



2832276

EI-nr.: 6902701

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832276>

Klassifiseringer

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel



2832276

EI-nr.: 6902701

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832276>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------|
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja, Ingen unntak |
|--|------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Henvvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com