

FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel

2832292

EI-nr.: 6902703

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832292>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 3 m

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2832292
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BAB
Produkt nøkkel	ABNABG
GTIN	4046356044028
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	119,2 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	116,2 g
Tolltariffnummer	85444210
Opprinnelsesland	PL

FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel



2832292

El-nr.: 6902703

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832292>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produktserie	RJ45 STANDARD CAT5
Sensortype	Ethernet
Poltall	8
Stikkeroptikk	RJ45

Elektriske egenskaper

Gjennomgangsmotstand	$\leq 0,003 \Omega$ (IEC 60603-7)
Nominell spenning U_N	150 V_{eff}
Nominell strøm I_N	1,5 A
Overføringshastighet	1 GBit/s
Overføringshastighet	1 GBit/s

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Stikkraft per signalkontakt	30,00 N
Trekraft per signalkontakt	50 N

Materialangivelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Yttermantel, material	LSFROH

Dimensjoner

Bredde	12,6 mm
Høyde	6,6 mm
Lengde	40,05 mm

Utvendig mål

Ytterdiameter maks.	6,2 mm
---------------------	--------

Pluggforbinder

Tilkobling 1

Byggeform	Plugg rett RJ45
Skjermet	ja
Pluggsykluser	≥ 750
Beskyttelsesgrad	IP20

Tilkobling 2

Byggeform	Plugg rett RJ45
-----------	-----------------

Kabel/ledning

FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel



2832292

El-nr.: 6902703

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832292>

Ledningslengde	3,00 m
Ytterdiameter kabel	5,50 mm
Ytermantel, material	LSFROH
Enkeltleder, antall tråder	8
Enkeltleder, material	Cu-tråd
Enkeltleder, tverrsnitt:	0,14 mm ²
Skjerming	SF/UTP
Minste bøyeradius, montert fast	30 mm
Halogenfri	iht IEC 60754-1
Røykgasstetthet	iht. IEC 61034
Flammebestandighet	iht IEC 60332-3C

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-10 °C ... 60 °C

Standarder og bestemmelser

Flammebestandighet	iht IEC 60332-3C
Røykgasstetthet	iht. IEC 61034

FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel

2832292

EI-nr.: 6902703

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832292>



Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832292>



EAC

Godkjennings-ID: 19060508

FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel



2832292

EI-nr.: 6902703

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832292>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel



2832292

EI-nr.: 6902703

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2832292>

Environmental product compliance

EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen unntak
--	------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

EU REACH SVHC

Henvising til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com