

FL SFP GT - Mediemodul



2989420

EI-nr.: 6400584

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2989420>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Gigabit SFP-modul for overføring opptil 100 m.

Produktbeskrivelse

SFP-modul med dataoverføringshastighet på 1000 Mbit/s og maksimal overføringslengde på 100 m.

Dine fordeler

- MSA-samsvar

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2989420
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31NDNN
Produktnøkkel	DNN623
GTIN	4046356346122
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	33 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	33 g
Tolltariffnummer	85176200
Opprinnelsesland	TW

2989420

El-nr.: 6400584

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2989420>

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner

Bredde	13,7 mm
Høyde	8,95 mm
Lengde	56,5 mm

Anvisninger

Merknad for bruk

Merknad for bruk	Kun for industriell bruk
------------------	--------------------------

Materialangivelser

Husmateriale	Metall
--------------	--------

Montering

Monteringstype	Pluggmontering (SFP-port)
----------------	---------------------------

Grensesnitt

Ethernet (RJ45)

Tilkoblingstype	RJ45
Overføringshastighet	1 GBit/s
Overføringsfysikk	Kobber
Overføringslengde	100 m (pr. segment)
Signal-LED-er	Avhengig av Factoryline-enhet
Antall kanaler	1 (RJ45-port)

Artikkelegenskaper

Byggform	Factoryline-enheter med SFP-slot
Format	SFP (Small Form-factor Pluggable)

Signalisering

Statusindikator	via Factoryline-enhet
-----------------	-----------------------

Elektriske egenskaper

Strømforbruk	375 mA
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,24 W
Overføringsmedium	Kobber

Forsyning

Forsyningsspenning	3,3 V (via Factoryline Switch)
Tilkobling forsyning	via SFP-slot
Maksimalt strømpoptak	375 mA

FL SFP GT - Mediemodul



2989420

El-nr.: 6400584

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2989420>

Strømforbruk	375 mA
--------------	--------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 85 °C (ingen dugging)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C (ingen dugging)
Tillatt luftfuktighet (drift)	5 % ... 95 %

FL SFP GT - Mediemodul



2989420

EI-nr.: 6400584

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2989420>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-13.0	19179090
ECLASS-15.0	19179090

ETIM

ETIM 10.0	EC002608
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

2989420

EI-nr.: 6400584

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2989420>

Environmental product compliance

EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen unntak
--	------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

EU REACH SVHC

Henvising til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com