

# CD 120X80 - Kabelkanal




3240202

El-nr.: 1216300

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240202>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, grå, består av over- og underdel, bredde 120 mm, høyde 80 mm, lengde 2000 mm

## Dine fordeler

- Verktøyløs, gradfri fjerning av stegene takket være bruddsted
- Kabelkanalsaksen PPS CD har en vektarmoverføring og en spesiell kuttegeometri som gir et lett, kraftbesparende og gradfritt snitt
- Lett, kraftbesparende snitt uten grad med kabelkanalsaksen CUTFOX-CD
- Kabelkanaltappenes brede, skrå hoder gjør monteringen lett og får dekselet til å sitte perfekt
- Sikker feste av installerte ledere takket være trådholdebøyer som kan sneppes på stegenes sider
- Med kunststoff-ekspansjonsnaglene festes kabelkanalene raskt og enkelt ved hjelp av naglevertøyet

## Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3240202
Pakkestørrelse	8 Stk.
Minimum bestillingsmengde	8 Stk.
Rabattgruppe	31BBK7
Produktnøkkel	BE7431
GTIN	4046356459266
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	2 213 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	1 994,4 g
Tolltariffnummer	39259020
Opprinnelsesland	DE

# CD 120X80 - Kabelkanal



3240202

El-nr.: 1216300

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240202>

## Tekniske spesifikasjoner

### Dimensjoner

Bredde	120 mm
Høyde	80 mm
Lengde	2000 mm
Hullavstand	25 mm
Borehulldiameter	4,5 mm ... 14 mm

### Materialangivelser

Farge	steingrå (RAL 7030)
Material	PVC
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Innholdsstoffer	blyfri

### Kabel/ledning

Halogenfri	nei
------------	-----

### Mekaniske egenskaper

Nyttetverrsnitt	8676 mm <sup>2</sup> (100 %)
Antall ledninger ved fyllmengde 60 %	318 (2,5 mm <sup>2</sup> Ø 3,4 mm)

### Tekniske spesifikasjoner

Hullavstand	25 mm
-------------	-------

### Miljø- og levetidsbetingelser

#### Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 60 °C
------------------------------	------------------

# CD 120X80 - Kabelkanal



3240202

EI-nr.: 1216300

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240202>

## Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240202>



**CSA**

Godkjennings-ID: 80202282



**VDE merkegodkjenning**

Godkjennings-ID: 40058456



**UL Recognized**

Godkjennings-ID: E328576

# CD 120X80 - Kabelkanal



3240202

EI-nr.: 1216300

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240202>

## Klassifiseringer

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400703
ECLASS-15.0	27400703

### ETIM

ETIM 10.0	EC000012
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

# CD 120X80 - Kabelkanal



3240202

EI-nr.: 1216300

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240202>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen unntak
--	------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

### EU REACH SVHC

Henvvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
---	---

### EF3.1 klimaendringer

CO2e kg	4,376 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)