

# CD-HF 40X80 - Kabelkanal



3240350

El-nr.: 1265605

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240350>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, lys grå, halogenfri, består av over- og underdel, bredde 40 mm, høyde 80 mm, lengde 2000 mm

## Dine fordeler

- Verktøyløs, gradfri fjerning av stegene takket være bruddsted
- Kabelkanalsaksen PPS CD har en vektarmoverføring og en spesiell kuttegeometri som gir et lett, kraftbesparende og gradfritt snitt
- Lett, kraftbesparende snitt uten grad med kabelkanalsaksen CUTFOX-CD
- Kabelkanaltappenes brede, skrå hoder gjør monteringen lett og får dekselet til å sitte perfekt
- Sikker feste av installerte ledere takket være trådholdebøyler som kan sneppes på stegenes sider
- Med kunststoff-ekspansjonsnaglene festes kabelkanalene raskt og enkelt ved hjelp av naglevertøyet

## Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3240350
Pakkestørrelse	16 Stk.
Minimum bestillingsmengde	16 Stk.
Rabattgruppe	31BBK7
Produktnøkkel	BE7441
GTIN	4046356508353
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	901 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	808,6 g
Tolltariffnummer	39259020
Opprinnelsesland	DE

# CD-HF 40X80 - Kabelkanal



3240350

El-nr.: 1265605

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240350>

## Tekniske spesifikasjoner

### Dimensjoner

Bredde	40 mm
Høyde	80 mm
Lengde	2000 mm

### Materialangivelser

Farge	lysegrå (RAL 7035)
Material	PC/ABS
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1, HL 2, HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1, HL 2, HL 3
Innholdsstoffer	halogenfri

### Kabel/ledning

Halogenfri	ja
------------	----

### Mekaniske egenskaper

Nyttetverrsnitt	2671 mm <sup>2</sup> (100 %)
Antall ledninger ved fyllmengde 60 %	96 (2,5 mm <sup>2</sup> Ø 3,4 mm)

### Miljø- og levetidsbetingelser

#### Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 90 °C
------------------------------	------------------

# CD-HF 40X80 - Kabelkanal



3240350

EI-nr.: 1265605

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240350>

## Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240350>



**CSA**

Godkjennings-ID: 80202282



**VDE merkegodkjenning**

Godkjennings-ID: 40058453

**DNV**

Godkjennings-ID: TAE00004VN



**UL Recognized**

Godkjennings-ID: E328576

# CD-HF 40X80 - Kabelkanal



3240350

EI-nr.: 1265605

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240350>

## Klassifiseringer

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400703
ECLASS-15.0	27400703

### ETIM

ETIM 10.0	EC000012
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

# CD-HF 40X80 - Kabelkanal



3240350

EI-nr.: 1265605

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240350>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen unntak
--	------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

### EU REACH SVHC

Henvvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
---	---

### EF3.1 klimaendringer

CO2e kg	4,223 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)