

CD-HF 25X80 BU - Kabelkanal




3240585

El-nr.: 1216391

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240585>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, blå, halogenfri, består av over- og underdel, bredde 25 mm, høyde 80 mm, lengde 2000 mm

Dine fordeler

- Verktøyløs, gradfri fjerning av stegene takket være bruddsted
- Kabelkanalsaksen PPS CD har en vektarmoverføring og en spesiell kuttegeometri som gir et lett, kraftbesparende og gradfritt snitt
- Lett, kraftbesparende snitt uten grad med kabelkanalsaksen CUTFOX-CD
- Kabelkanaltappenes brede, skrå hoder gjør monteringen lett og får dekselet til å sitte perfekt
- Sikker feste av installerte ledere takket være trådholdebøyer som kan sneppes på stegenes sider
- Med kunststoff-ekspansjonsnaglene festes kabelkanalene raskt og enkelt ved hjelp av naglevertøyet

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3240585
Pakkestørrelse	20 Stk.
Minimum bestillingsmengde	20 Stk.
Rabattgruppe	31BBK7
Produktnøkkel	BE7442
GTIN	4046356630030
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	792 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	731,6 g
Tolltariffnummer	39259020
Opprinnelsesland	DE

CD-HF 25X80 BU - Kabelkanal



3240585

El-nr.: 1216391

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240585>

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner

Bredde	25 mm
Høyde	80 mm
Lengde	2000 mm

Materialangivelser

Farge	blå (RAL 5015)
Material	PC/ABS
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1, HL 2, HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1, HL 2, HL 3
Innholdsstoffer	halogenfri

Kabel/ledning

Halogenfri	ja
------------	----

Mekaniske egenskaper

Nyttetverrsnitt	1535 mm ² (100 %)
Antall ledninger ved fyllmengde 60 %	55 (2,5 mm ² Ø 3,4 mm)

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 90 °C
------------------------------	------------------

CD-HF 25X80 BU - Kabelkanal



3240585

El-nr.: 1216391

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240585>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240585>



CSA

Godkjennings-ID: 80202282



VDE merkegodkjenning

Godkjennings-ID: 40058453

DNV

Godkjennings-ID: TAE00004VN



UL Recognized

Godkjennings-ID: E328576

CD-HF 25X80 BU - Kabelkanal



3240585

EI-nr.: 1216391

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240585>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400703
ECLASS-15.0	27400703

ETIM

ETIM 10.0	EC000012
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

CD-HF 25X80 BU - Kabelkanal



3240585

EI-nr.: 1216391

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240585>

Environmental product compliance

EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen unntak
--	------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

EU REACH SVHC

Henvvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
---	---

EF3.1 klimaendringer

CO2e kg	3,712 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com