

Circulus Maxi



Circulus Maxi Sort 3210lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3302760
EAN: 7021982140129
SG artikkelnr: 214012



Elektrisk

System effekt (W): 30W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 25, B16: 41, C10: 25, C16: 41

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 3210lm
Lysutbytte: 107 lm/W
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L70/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK05
IP Klasse: IP21

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Stål
Farge: Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 550
Bredde (mm) W: 550
Høyde (mm) H: 55
Vekt (kg) brutto/netto: 4.601 / 4.011

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 560 x 560 x 65



7 0 2 1 9 8 2 1 4 0 1 2 9