



ELIT 808DY

Rørinspeksjonskamera 30m IP68

Kompakt og bærbart i en koffert. Ypperlig for inspeksjon i kanaler, ventilasjonsrør, piper & avløp.

Teknisk beskrivelse

ELIT 808DY er et vanntett (IP68) rørinspeksjonskamera med stor HD 10" fargeskjerm. Kompakt og bærbart med alt tilbehør i samme koffert gjør deg raskt klar til å starte inspeksjonen. Ypperlig for inspeksjon i kanaler, ventilasjonsrør, piper, avløpsrør og lignende.

Denne oppgraderte versjonen har 1920x1080P full HD kamera i rustfritt stål og stor 10" skjerm for visning av bildene. Nytt er også visning av lengde på skjermen som standard. Om SD kort plugges i kan video, bilde og lyd lagres under inspeksjon.

ELIT 808DY i korte trekk:
For rør fra 25mm til 200mm.
Går gjennom 90 graders bend fra Ø45mm og oppover.
Hylse for kamera på Ø46mm og Ø80mm
Stor 10" TFT LCD skjerm.
1920x1080P full HD CCD kamera i rustfritt stål.
15 kraftige hvite LED rundt kamera.
1024x600P oppløsning på skjerm.
130 graders kameravinkel.
15cm total lengde inkludert fjær og koblingsstykke.
23mm diameter på kamerahode
AC/DC forsyning.
Oppladbart batteri for opp til 6 timers bruk.
30 meter fiberglass stakfjær(Ø5,2mm) med kamerakabel.
Innebygd DVR med lagring til SD kort.
Vekt: 11,7 kg.
Størrelse: 517x434x200mm
Innebygd i støtsikker transportkasse



Fordeler:

Oppgradert versjon med 10" skjerm og meter-teller
Kan lagre video, bilde og lyd til SD kort
Komplett i slagfast og vanntett koffert, umiddelbart klar til bruk!

Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT 808DY/ 10120005/ 8001177/ 7070810006557
I henhold til:	2011/65/EU EN 55022: 2010+AC: 2011 EN 55024: 2010 EN 61000-3-2: 2006+A2:2009 EN 61000-3-3:2008
Modell / utførelse	Bøyelig
Avstandsmåling	Yes
Videotekstgenerator	Yes
Lengde	20 - 30000 Millimeter
Med minnefunksjon	Yes
WiFi-kompatibel	No
Video opptak	Yes
Maks horisontal oppløsning, display	800
Maks vertikal oppløsning, display	480
Med berøringsskjerm	No
USB-tilkobling	No
SD kortholder	Yes
Mini SD kortplass	No
Micro SD kortholder	No
Analog videoutgang	Yes
HDMI-tilkobling	No
Maks. Batteritid	8 Time

Beskyttelsesgrad (IP) for skjerm	IP54
Beskyttelsesgrad (IP) for sonde	IP68
Bildeorientering på skjermen	Manuelt
Skjermstørrelse	7 Centimeter
Diameter kamerasonde	23 Millimeter
Med innebygd lampe	Yes
Åpningsvinkel kamera	125 Grad
Vinklet kamera 90 grader	No
Fremoverrettet kamera	Yes