

FDV - Temperaturregulator på DIN-skinne 40...100°C, AC 230V, 1 vekselkontakt, potensialfri, 10A

EFA-varenr.:	541110017
EI-nummer:	5491290
Leverandørens varenr.	587470359900
Type betegnelse:	ITR-3 100
GTIN-nr.:	4017254022272
Leverandør:	Eberle Controls GMBH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC001666 - Termostat for DIN-skinne
Tolltariff:	90321000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	500801



Beskrivelse

Temperaturregulator på monteringsskinne 40...100°C, AC 230V, 1 vekselkontakt, potensialfri, 10A
Universal temperaturregulator med fjernsensor (følger ikke med, må bestilles separat) for montering på monteringsskinne.

Egnet for styring av sentral, varmtvannsgulv, varmluft, elektrisk, industriell oppvarming etc.

Innstillingsknappen har rekkeviddebegrensning og lås.

Indikatorlampe, kontrolleren kaller på varme.

Hysteres ~ 1K

Beskyttelsesgrad IP40

Sonde uttrekkbar opp til 50 m

1 kontrollampe "relé på"

Rekkevidde innsnevring 5K trinn

Teknisk beskrivelse

Kontakt: Oppvarming og kjøling (veksling, spenningsfri)

Spennings: AC 230V 50/60Hz

Koblingsstrøm: AC 10A ved $\cos \varphi = 1$; 4 A ved $\cos \varphi = 0,6$

Temperaturområde: 40...100°C

Mål: 36x70x70mm

ETIM-egenskaper

Modell / utførelse	Analog
Sensortype	Fjernføler
Merkespenningsområde	230 - 230
Merkefrekvens	50 - 60
Antall kanaler	1
Tekstveiledning i displayet	Nei
24 timers program	Nei
Ukesprogram	Nei
Antall grunnprogram standard	1

Efa Elektro AS

Skiveien 123, Myrvoll

Postboks 593 - 1411 Kolbotn

www.efa.no

Ferieprogram	Nei
Inngang for tidsprogram	Nei
Innstillingsområde komfort	40 - 100
Innstillingsområde senking	40 - 100
Innstillingsområde frostbeskyttelse	40 - 100
Gangreserve	0
Automatisk sommer-/vintertid omkobling	Nei
Driftsvelger	Nei
Nominell omkoblingsstrøm ved 250 V,	10
Nominell omkoblingsstrøm ved 230 V,	0
Beskyttelsesklasse IP	IP40
Bredde i antall modullomrom	2
Monteringsdybde	70

Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.

Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall