


Nikkelbelagt nippel m/utvendig gjenge, ø25mm, IP40, metall, 10stk

Art.nr. 166-30305 | SC25-FM-M25-NPB-ML | | El.nr. 1243049 



- Nippel med utvendige gjenger og hylse
- Kan sikres med låsemutter
- IP40




Flere produkter i denne produktgruppen:
[IP40 nipler for stålslanger, nikkelbelagt >](#)



Grunnleggende informasjon

Bruk	Faste utvendige gjenger med nikkelbelagt messing.
Antall pr.	pose
Farge	Metall (ML)
GLOBAL PART DESCRIPTION	SC25-FM-M25-NPB-ML
Gjengetype	metrisk
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Nikkelbelagt nippel m/utvendig gjenge, ø25mm, IP40, metall, 10stk
Lokalt ordrenr.	166-30305
Materiale	Nikkelbelagt messing (NPB)
Metall kobling type	Standard
Pakn.	10 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.047 kg
Produkt familie	SC-FM
Produkt gruppe	IP40 nipler for stålslanger, nikkelbelagt
Type	SC25-FM-M25
Type kobling	Gjenget
Variant	Rett

Produktdimensjoner



Gjengelengde (TL)	10.0 mm
Lengde (L)	29.5 mm
Min. hullstr. (B)	19.1 mm
Minste indre diameter	19.1 mm
Nominell ø	25 mm
Nominell ø (tommer)	1 "
Str. gjenge (metrisk)	M25



CAS nummer	7439-92-1
CE-sertifisert	Ja
Driftstemperatur - °C	-100 °C til +300 °C
EC nummer	231-100-4
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
IP-grad	IP40
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Kritisk substans	Lead in Copper alloy 4%
Spesifikasjoner / Normer	 

EAN / El.nr. / Pakning



EAN / GTIN	4031026306087
El.nr.	1243049
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	10
Pakning 1 - Bredde (m)	0.16 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.025 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.23 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.470001 kg
Pakning 1 - Volum (m ³)	0.00092 m ³
Pakning 2 - Bredde (m)	0.267 m
Pakning 2 - Høyde (m)	0.216 m
Pakning 2 - Lengde (m)	0.3048 m
Pakning 2 - Type	kartong
Pakning 2 - Volum (m ³)	0.0176 m ³
Tollnummer	74122000

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC001180
ETIM 9.0 Key	EC001180