



Åpningsbare strips, 196.0x4.8mm, ø2.0-50.0mm, 245N, naturell, 25stk.

Art.nr. 115-00008 | LR55R-PA66-NA | | El.nr. 1300564 

- Åpningsbar og egnet for vedlikeholdsarbeid
- Utvendige riller for skånsom håndtering av sensitive kabler
- I ulike farger for fargekoding / identifisering
- Opptil 250 N



Flere produkter i denne produktgruppen:

[Åpningsbare strips >](#)

Grunnleggende informasjon


| | |
|-----------------------------------|--|
| Bruk | LR55 åpningsbare strips benyttes til å bunte og sikre sensitive kabler og ledninger i midlertidige installasjoner og applikasjoner med mye vedlikeholdsarbeid. |
| Antall pr. | pc |
| Farge | Naturell (NA) |
| Festemetode | Åpningsbare strips |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | LR55R-PA66-NA |
| Identifikasjonsplate posisjon | ingen |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Strips Nat LR55R 195x4.7mm |
| Lokalt ordrenr. | 115-00008 |
| Låsefunksjon | Låsetunge i plast |
| Materiale | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Min. strekkfasthet | 245 N |
| Pakn. | 25 stk. |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.00072 kg |
| Produkt familie | LR55 |
| Produkt gruppe | Åpningsbare strips |
| Type | LR55R |
| Unike egenskaper | åpningsbare |
| Variant | Utvendige riller |
| Åpningsbar lås (Ja/Nei) | Ja |

Produktdimensjoner



| | |
|---------------|-------------|
| Bredde (W) | 4.8 mm |
| Bunte ø maks | 50.0 mm |
| Bunte ø min. | 2.0 mm |
| Buntediameter | 2.0-50.0 mm |
| Lengde (L) | 196.0 mm |
| Tykkelse (T) | 1.2 mm |




Spesifikasjoner

| | |
|---------------------------|---|
| Brennbarhetsklasse | UL94 V2 |
| Driftstemperatur - °C | -40 °C til +85 °C |
| Farlig gods | Nei |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Spesifikasjoner / Normer |  |



Vi fokuserer på bærekraftig produktutvikling i tråd med globale og lokale klimamål. Vårt største bidrag til å redusere miljøpåvirkningen ligger i karbonutslippene fra råvarene vi bruker til å lage produkter. Derfor har vi utviklet Source! ByDesign er produkter designet for gjenbruk, utvidet holdbarhet og avfallsreduksjon.





| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| EAN / GTIN | 4031026251707 |
| El.nr. | 1300564 |
| Opprinnelsesland | DE |
| Pakning 1 - Antall | 25 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.265 m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.04 m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.12 m |
| Pakning 1 - Type | pose |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.03551 kg |
| Pakning 1 - Volum (m ³) | 0.001272 m ³ |
| Pakning 2 - Antall | 1000 |
| Pakning 2 - Bredde (m) | 0.178 m |
| Pakning 2 - Høyde (m) | 0.17 m |
| Pakning 2 - Lengde (m) | 0.288 m |
| Pakning 2 - Type | eske |
| Pakning 2 - Vekt brutto (kg) | 1.5504 kg |
| Pakning 2 - Volum (m ³) | 0.0087 m ³ |
| Pakning 3 - Antall | 4000 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.398 m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.204 m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.591 m |
| Pakning 3 - Type | eske |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 7.1636 kg |
| Pakning 3 - Volum (m ³) | 0.048 m ³ |
| Pakning 4 - Antall | 80000 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8 m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 1.204 m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2 m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 165.84 kg |
| Pakning 4 - Volum (m ³) | 1.156 m ³ |
| Tollnummer | 39269097 |

Mer informasjon

| | |
|--------------|----------|
| ETIM 8.0 Key | EC000046 |
| ETIM 9.0 Key | EC000046 |
| UNSPSC Key | 39121703 |