

## Nippel hurtiglås ESKV-P 16 BK 4,5-10mm

|                |               |
|----------------|---------------|
| Varemerke:     | Wiska         |
| Produktnummer: | 320016        |
| EI-nummer:     | 1256597       |
| GTIN:          | 4007686303766 |



### PRODUKTBESKRIVELSE

#### Nippel hurtiglås ESKV-P 16 svart 4,5-10mm

SPRINT® Push-In kabelgjennomføring laget av høykvalitets polyamid for innendørs og utendørs bruk. ESKV-P push-in gland er et flott alternativ for raske installasjonskrav eller situasjoner der tilgang internt til en koblingsboks eller inngangspunkt ikke kan oppnås. 100 % polyamid som gjør kjertlene våre UV-bestandige og halogenfrie. Ingen låsemutter eller gjenget inngang nødvendig.

## LOGISTIKK DATA

### Grunnprodukt

|               |    |
|---------------|----|
| Høyde:        | mm |
| Bredde:       | mm |
| Lengde:       | mm |
| Vekt pr. stk: | g  |

## TEKNISK INFORMASJON

### Nipler

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Gjengetype                           | Metrisk                |
| Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG | 16                     |
| Gjengestigning                       | 29 Millimeter          |
| For kabeldiameter fra/til            | 4,5 - 10 Millimeter    |
| Materiale                            | Plast                  |
| Materialkvalitet                     | Polyamid               |
| Overflatebeskyttelse                 | Ubehandlet             |
| Halogenfri                           | Ja                     |
| Fiberforsterket kjerne               | Nei                    |
| Beskyttelsesklasse IP                | IP68                   |
| Støtsikker                           | Ja                     |
| Farge                                | Svart                  |
| RAL-nummer                           | 9005                   |
| Bøyebeskyttelse                      | Nei                    |
| Med kontramutter                     | Nei                    |
| Passer i åpning                      | Nei                    |
| Modell / utførelse                   | Rett                   |
| Multipel tetningsflate               | Nei                    |
| Flatkabel nippel                     | Nei                    |
| Med strekkavlastning                 | Ja                     |
| Type tetning                         | Tetningsring           |
| Delbart skruefeste                   | Nei                    |
| Driftstemperaturområde               | -40 - 100 Grad Celsius |
| Eksplisjonstestet utførelse          | Nei                    |
| For Ex-sone                          | Uten                   |
| For Ex sone - støv                   | Uten                   |
| For armert kabel                     | Nei                    |
| EMC-utførelse                        | Nei                    |
| Skjermet                             | Nei                    |
| Trykkkompenserende                   | Nei                    |