

**Krympeslange 3:1 i dispenserbokser****HIS-3**

HIS-3 er velegnet for generell elektrisk isolasjon, samt beskyttelse og mekanisk slitasje.

Egenskaper og fordeler

- Krympeslange uten lim
- Krympeforhold 3:1
- Kun 7 størrelser dekker fra 1 mm til 20 mm
- I hendige dispenserbokser
- Transparent versjon er halogenfri



HIS-3 passer der det er store variasjoner i dimensjoner.

MATERIALE	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Krympeforhold	3:1
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C
Min. krympetemp.	+100 °C
Lengdeendring etter krymping	+/-5%
Dielektrisk styrke	32 kV/mm
Brennbarhetsklasse	Selvslukkende (unntatt transparent), UL224 VW-1 (unntatt klar)
Beskyttelsesklasse	B (VDE 0530)



Krympeslange 3:1

RoHS ✓

TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Lengde (L)	Rull- lengde	Farge	Verktøy	El.nr.	Art.nr.
HIS-3-1.5/0.5	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Blå (BU)	30;32	-	308-30156
	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Rød (RD)	30;32	-	308-30152
	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Sort (BK)	30;32	18 085 11	308-30150
	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Transp. (CL)	30;32	18 085 71	308-30153
HIS-3-3/1	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Blå (BU)	30;32	18 085 52	308-30306
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Grønn/Gul (GNYE)	30;32	18 085 32	308-30307
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Rød (RD)	30;32	18 085 92	308-30302
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Sort (BK)	30;32	18 085 12	308-30300
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Transp. (CL)	30;32	18 085 72	308-30303
HIS-3-6/2	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Blå (BU)	30;32	18 085 53	308-30606
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Grønn/Gul (GNYE)	30;32	18 085 33	308-30607
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Rød (RD)	30;32	18 085 93	308-30602
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Sort (BK)	30;32	18 085 13	308-30600
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Transp. (CL)	30;32	18 085 73	308-30603

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.



Legg til produkter i din favorittliste!

www.HT.click/9-225





Krympeslange 3:1 i dispenserbokser

HIS-3

Krympeslange 3:1

TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Lengde (L)	Rull- lengde	Farge	Verktøy	El.nr.	Art.nr.
HIS-3-9/3	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Blå (BU)	30;32	18 085 54	308-30906
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Grønn/Gul (GNYE)	30;32	18 085 34	308-30907
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Rød (RD)	30;32	18 085 94	308-30902
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Sort (BK)	30;32	18 085 14	308-30900
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Transp. (CL)	30;32	18 085 74	308-30903
HIS-3-12/4	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Blå (BU)	30;32	18 085 55	308-31206
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Grønn/Gul (GNYE)	30;32	18 085 35	308-31207
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Rød (RD)	30;32	18 085 95	308-31202
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Sort (BK)	30;32	18 085 15	308-31200
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Transp. (CL)	30;32	18 085 75	308-31203
HIS-3-18/6	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Blå (BU)	30;32	18 085 56	308-31806
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Grønn/Gul (GNYE)	30;32	18 085 36	308-31807
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Rød (RD)	30;32	18 085 96	308-31802
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Sort (BK)	30;32	18 085 16	308-31800
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Transp. (CL)	30;32	18 085 76	308-31803
HIS-3-24/8	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Blå (BU)	30;32	18 085 57	308-32406
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Grønn/Gul (GNYE)	30;32	18 085 37	308-32407
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Rød (RD)	30;32	18 085 97	308-32402
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Sort (BK)	30;32	18 085 17	308-32400
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Transp. (CL)	30;32	18 085 77	308-32403

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

Anbefalt verktøy		
	30	32
	H6100	CHG900
	564	563

Se avsnitt monteringsverktøy for mer informasjon.

