



Krympeslange 3:1 i dispenserbokser

HIS-A med lim

HIS-A brukes til fuktforsegling og beskyttelse mot korrosjon og mekanisk slitasje

Egenskaper og fordeler

- Krympeslange belagt med lim innvendig
- Innsiden smelter når slangen varmes opp, og trenger inn i sprekker etc.
- Limet danner forsegling mot fukt når slangen er avkjølt
- Beskytter komponenter
- Leveres i sort og transparent
- 6 størrelser for en rekke applikasjoner



HIS-A med lim.



Krympeslange 3:1 med lim

MATERIALE	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Krympeforhold	3:1
Driftstemperatur	-55 °C til +125 °C
Min. krympetemp.	+100 °C
Lengdeendring etter krymping	-10% max.
Smeltepunkt lim	+85 °C
Dielektrisk styrke	24 kV/mm
Brennbarhetsklasse	Selvslukkende (unntatt transparent), UL224 VW-1 (unntatt klar)
Beskyttelsesklasse	A (VDE 0530)

RoHS

TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggykkelse (WT)	Rull- lengde	Farge	Verktøy	El.nr.	Art.nr.
HIS-A-3/1	3,0	1,0	1,00	10 m	Sort (BK)	30;32	18 087 21	308-10300
	3,0	1,0	1,00	10 m	Transp. (CL)	30;32	-	308-10303
HIS-A-6/2	6,0	2,0	1,00	5 m	Sort (BK)	30;32	18 087 22	308-10600
	6,0	2,0	1,00	5 m	Transp. (CL)	30;32	-	308-10603
HIS-A-9/3	9,0	3,0	1,00	5 m	Sort (BK)	30;32	18 087 23	308-10900
	9,0	3,0	1,00	5 m	Transp. (CL)	30;32	-	308-10903
HIS-A-12/4	12,0	4,0	1,65	5 m	Sort (BK)	30;32	18 087 24	308-11200
	12,0	4,0	1,65	5 m	Transp. (CL)	30;32	-	308-11203
HIS-A-18/6	19,0	6,0	2,10	4 m	Sort (BK)	30;32	18 087 25	308-11800
	19,0	6,0	2,10	4 m	Transp. (CL)	30;32	-	308-11803
HIS-A-24/8	24,0	8,0	2,35	3 m	Sort (BK)	30;32	18 087 26	308-12400
	24,0	8,0	2,35	3 m	Transp. (CL)	30;32	-	308-12403

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

Anbefalt verktøy		
	30	32
	H6100	CHG900
	564	563

Se avsnitt monteringsverktøy for mer informasjon.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.



Legg til produkter i din favorittliste!

www.HT.click/9-227

