

Krympeslange m/lim, tynnvegget, 9/3mm, sort, 5mtr

Art.nr. 308-10900 | HIS-A-9/3-PO-X-BK | | El.nr. 1808723



- Tynnvegget
- 3:1 krympeforhold
- Med lim som beskytter mot fukt og støv
- I praktiske dispenserbokser for støvfri oppbevaring
- 6 stk. størrelser fra 3 til 24 mm
- Transparent utgave er halogenfri



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Krympeslange 3:1 >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	HIS-A tynnveggede 3:1 krympeslanger med lim benyttes for å beskytte og isolere kabler og ledninger mot fukt, korrosjon og mekanisk slitasje. Krympeslangene leveres i ulike størrelser egnet for de fleste installasjoner.
Antall pr.	pc
Atferd ved lav temperatur	ingen sprekker
Atferd ved varmesjokk	ingen sprekker, inge væsker, ingen drypp
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HIS-A-9/3-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krympeslange m/lim, tynnvegget, 9/3mm, sort, 5mtr
Krympeforhold	3:1
Lokalt ordrenr.	308-10900
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Med lim	Ja
Pakn.	5 m
Pakning 0 - Vekt netto	0.205 kg
Produkt familie	HIS-A
Produkt gruppe	Krympeslange 3:1
Strekkestyrke ved varmealdring	12 MPa
Testmetode for lavtemperatur	UL 224
Testmetode for varmealdring	UL 224
Testmetode for varmesjokk	UL 224
Type	HIS-A-9/3
Utskriftsbar (Ja/Nei)	Nei
Variant	Tynnvegget
Varmealdringsforlengelse (%)	200 %
Varmealdringstest	168h/158°C
Varmesjokktest	4h/250°C


Produktdimensjoner



Etter krymping $\varnothing$ (d) maks.	3.0 mm
Form på slange	Flat
Før krymping $\varnothing$ D min.	9.0 mm
Lederstr. (mm ²)	4.2-7.8 mm ²
Lengde (L)	5 m
Lengdeendring etter krymping	-10% maks
Veggtykkelse (WT)	1.00 mm



Beskyttelsesklasse	A (VDE 0330)
Brennbarhetsklasse	UL224 VW1
CAS nummer	84852-53-9
CSA-sertifisert	Ja
Dielektrisk styrke	24 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	IEC 60243
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +125 °C
EC nummer	284-366-9
Elastisitet (min.)	600 %
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Nei
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Kritisk substanse	DBDPE
Lim	Smeltelim
Min. krympetemp. - °C	+100 °C
Selvslukkende (Ja/Nei)	Ja
Smeltepunkt lim	+85 °C
Spesifikasjoner / Normer	RoHS 
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06, CSA -C22.1, CSA -C22.2 No.198.1
Strekkfasthet	14 MPa
Testmetode for forlengelse ved brudd	ASTM D2671
Testmetode for strekkfasthet	ASTM D2671
Testmetode for volummotstand	UL 224
UL OCD link	Link Link
UL anerkjent (US og Canada)	Ja
UL nummer	E143529
Volum motstand	10 ¹⁴ Ω cm



EAN / GTIN	4031026218618
El.nr.	1808723
Opprinnelsesland	CN
Pakning 1 - Antall	1
Pakning 1 - Bredde (m)	0.161 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.048 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.164 m
Pakning 1 - Type	kartong
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.338 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.001267392 m³
Pakning 3 - Antall	40
Pakning 3 - Bredde (m)	0.37 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.4 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.56 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	14.02 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0829 m³
Pakning 4 - Antall	320
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	0.95 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	133.16 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	0.912 m³
Rull	5.0 m
Tollnummer	39173200


Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000217
ETIM 9.0 Key	EC000217
UNSPSC Key	39121723

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator