


Krympeslange m/lim, tynnvegget, 12/4, sort, 5mtr

Art.nr. 308-11200 | HIS-A-12/4-PO-X-BK | | El.nr. 1808724 



- Tynnvegget
- 3:1 krympeforhold
- Med lim som beskytter mot fukt og støv
- I praktiske dispenserbokser for støvfri oppbevaring
- 6 stk. størrelser fra 3 til 24 mm
- Transparent utgave er halogenfri



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Krympeslange 3:1 >](#)

Grunnleggende informasjon



| | |
|-----------------------------------|--|
| Bruk | HIS-A tynnveggede 3:1 krympeslanger med lim benyttes for å beskytte og isolere kabler og ledninger mot fukt, korrosjon og mekanisk slitasje. Krympeslangene leveres i ulike størrelser egnet for de fleste installasjoner. |
| Antall pr. | pc |
| Atferd ved lav temperatur | ingen sprekker |
| Atferd ved varmesjokk | ingen sprekker, inge væsker, ingen drypp |
| Farge | Sort (BK) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HIS-A-12/4-PO-X-BK |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Krympeslange m/lim, tynnvegget, 12/4, sort, 5mtr |
| Krympeforhold | 3:1 |
| Lokalt ordrenr. | 308-11200 |
| Materiale | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) |
| Med lim | Ja |
| Pakn. | 5 m |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.245 kg |
| Produkt familie | HIS-A |
| Produkt gruppe | Krympeslange 3:1 |
| Strekkestyrke ved varmealdring | 12 MPa |
| Testmetode for lavtemperatur | UL 224 |
| Testmetode for varmealdring | UL 224 |
| Testmetode for varmesjokk | UL 224 |
| Type | HIS-A-12/4 |
| Utskriftsbar (Ja/Nei) | Nei |
| Variant | Tynnvegget |
| Varmealdringsforlengelse (%) | 200 % |
| Varmealdringstest | 168h/158°C |
| Varmesjokktest | 4h/250°C |


Produktdimensjoner



| | |
|--|--------------------------|
| Etter krymping \varnothing (d) maks. | 4.0 mm |
| Form på slange | Flat |
| Før krymping \varnothing D min. | 12.0 mm |
| Lederstr. (mm ²) | 5.6-10.4 mm ² |
| Lengde (L) | 5 m |
| Lengdeendring etter krymping | -10% maks |
| Veggtykkelse (WT) | 1.65 mm |



| | |
|--------------------------------------|---|
| Beskyttelsesklasse | A (VDE 0550) |
| Brennbarhetsklasse | UL224 VW1 |
| CAS nummer | 84852-53-9 |
| CSA-sertifisert | Ja |
| Dielektrisk styrke | 24 kV/mm |
| Dielektrisk styrke, test metode | IEC 60243 |
| Driftstemperatur - °C | -55 °C til +125 °C |
| EC nummer | 284-366-9 |
| Elastisitet (min.) | 600 % |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Nei |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Kritisk substanse | DBDPE |
| Lim | Smeltelim |
| Min. krympetemp. - °C | +100 °C |
| Selvslukkende (Ja/Nei) | Ja |
| Smeltepunkt lim | +85 °C |
| Spesifikasjoner / Normer |   |
| Spesifikasjoner / Normer | ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06, CSA -C22.1, CSA -C22.2 No.198.1 |
| Strekfasthet | 14 MPa |
| Testmetode for forlengelse ved brudd | ASTM D2671 |
| Testmetode for strekkfasthet | ASTM D2671 |
| Testmetode for volummotstand | UL 224 |
| UL OCD link | Link Link |
| UL anerkjent (US og Canada) | Ja |
| UL nummer | E143529 |
| Volum motstand | 10 ¹⁴ Ω cm |



| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| EAN / GTIN | 4031026218625 |
| El.nr. | 1808724 |
| Opprinnelsesland | CN |
| Pakning 1 - Antall | 1 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.161 m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.048 m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.164 m |
| Pakning 1 - Type | kartong |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.315 kg |
| Pakning 1 - Volum (m ³) | 0.001267392 m ³ |
| Pakning 3 - Antall | 40 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.37 m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.4 m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.56 m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 13.1 kg |
| Pakning 3 - Volum (m ³) | 0.0829 m ³ |
| Pakning 4 - Antall | 320 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8 m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 0.95 m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2 m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 125.8 kg |
| Pakning 4 - Volum (m ³) | 0.912 m ³ |
| Rull | 5.0 m |
| Tollnummer | 39173200 |


Mer informasjon

| | |
|--------------|----------|
| ETIM 8.0 Key | EC000217 |
| ETIM 9.0 Key | EC000217 |
| UNSPSC Key | 39121723 |

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Vegtykkelse-kalkulator