



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 45
Installasjonssystem	Kanal
Produkt eller type komponent	Installasjonskanal
Fargetone	Polarhvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	12 m

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Kanaldimensjoner	140 x 55 mm
Romoppdeling	2 kammer
Festemetode	Med skruer
Frontåpning	45 mm
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Lengde	3000 Mm
Høyde	140 Mm
Bredde	55 Mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	3
Pakke 1 Høyde	5,5 Cm
Pakke 1 Bredde	14,0 Cm
Pakke 1 Lengde	300,0 Cm
Pakke 1 Vekt	4,59 Kg
Enhetstype pakke 2	BB1

Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	13,0 Cm
Pakke 2 Bredde	25,0 Cm
Pakke 2 Lengde	306,0 Cm
Pakke 2 Vekt	18,61 Kg
Enhetstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	240
Pakke 3 Høyde	79,0 Cm
Pakke 3 Bredde	120,0 Cm
Pakke 3 Lengde	306,0 Cm
Pakke 3 Vekt	392,0 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	0
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	94 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	59.72331493081554
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	60 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	2.3592695162199924
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	4.621271432280557
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	5 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	27.630184332150765
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	28 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	🔗 Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	94
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Halogenfri status	Product contains halogen above thresholds
PVC-fri	Nei
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**