



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 45
Installasjonssystem	Kanal
Produkt eller type komponent	Installasjonskanal
Fargetone	Polarhvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	12 m

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Kanaldimensjoner	95 x 55 mm
Romoppdeling	Et kammer
Montasjeplassering	Med Internal
Festemetode	Med skruer
Frontåpning	45 mm
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Lengde	2000 Mm
Høyde	95 Mm
Bredde	55 Mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,500 Cm
Pakke 1 Bredde	9,500 Cm
Pakke 1 Lengde	200,000 Cm
Pakke 1 Vekt	1,934 Kg

Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	12,500 Cm
Pakke 2 Bredde	28,500 Cm
Pakke 2 Lengde	204,000 Cm
Pakke 2 Vekt	12,748 Kg
Enhetstype pakke 3	PAL
Antall enheter i pakke 3	96
Pakke 3 Høyde	64,000 Cm
Pakke 3 Bredde	120,000 Cm
Pakke 3 Lengde	210,000 Cm
Pakke 3 Vekt	229,000 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	0
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	79 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	50.15155966552761
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	50 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	1.981153357726918
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	3.880628030026393
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	4 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	23.201941146579
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	23 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	🔗 Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	79
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Halogenfri status	Product contains halogen above thresholds
PVC-fri	Nei
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**