



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Produktspekter | OptiLine 45 |
| Installasjonssystem | Kanal |
| Produkt eller type komponent | Bend 90 ° |
| Fargetone | Polarhvit (RAL 9003) |
| Antall pr. sett | Sett á 1 |

Komplementær

| | |
|------------------|----------------------|
| Kanalmaterial | Plast |
| Kanaldimensjoner | 140 x 55 mm |
| Festemetode | Klipses på Skruer |
| Materiale | PC/ABS |
| Lengde | 167 Mm |
| Høyde | 167 Mm |
| Bredde | 57 Mm |

Miljø

| | |
|----------------------------|--|
| Standarder | 73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...60 °C |
| IP-grad | IP40 |
| IK beskyttelsesklasse | IK07 |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 6,000 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 23,000 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 23,000 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 175,000 G |
| Enhetstype pakke 2 | S03 |
| Antall enheter i pakke 2 | 10 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Pakke 2 Høyde | 30,000 Cm |
| Pakke 2 Bredde | 30,000 Cm |
| Pakke 2 Lengde | 40,000 Cm |
| Pakke 2 Vekt | 2,220 Kg |
| Enhetstype pakke 3 | P12 |
| Antall enheter i pakke 3 | 80 |
| Pakke 3 Høyde | 45,000 Cm |
| Pakke 3 Bredde | 80,000 Cm |
| Pakke 3 Lengde | 120,000 Cm |
| Pakke 3 Vekt | 28,760 Kg |

Bærekraftig

| | |
|--|---|
| Andel som kan resirkuleres, i % | 0 |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 0.2 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra produksjon | 0.13022525099941373 |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon | 0.005144330405653498 |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra installasjon | 0.010076571149848229 |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Bruk karbonfotavtrykk | 0 |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Nei |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden | 0.0602469520317577 |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 1 |
| Emballasje med resirkulert papp | Ja |
| Emballasje uten plast | Nei |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗 |
| EUs RoHS-direktiv | Kompatibel 🔗 |
| Halogenfri status | Product contains halogen above thresholds |
| PVC-fri | Ja |
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning | Ja |

Logistikkinformasjon

| | |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PL |
|------------------|----|

Garantiperiode

| | |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**