



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	HK
Produkt eller type komponent	Støpsel
Antall poler	3P + N
[I _{th}] fri luft termisk strøm	32 A
I ² t ved aktivering	200000 A ² .S
Antall punkter	2
Antall kabler	4 kabel (kabler) 4 mm ²
Kabellengde	0,25 M
Antall pr. sett	Sett á 6

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	600 V i samsvar med CSA 600 V i samsvar med UL 690 V i samsvar med IEC 60439-1
Toppverdi, strøm	25 KA
Bredde	36 Mm
Høyde	46 Mm
Dybde	38 Mm
Vekt	0,05 Kg

Miljø

Standarder	IEC 60439
Produktsertifikater	UL[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]CSA[RETURN]DNV

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,500 Cm
Pakke 1 Bredde	12,700 Cm
Pakke 1 Lengde	7,750 Cm
Pakke 1 Vekt	70,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	13,500 Cm
Pakke 2 Bredde	12,700 Cm

Pakke 2 Lengde	15,500 Cm
Pakke 2 Vekt	493,000 G
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	96
Pakke 3 Høyde	30,000 Cm
Pakke 3 Bredde	40,000 Cm
Pakke 3 Lengde	60,000 Cm
Pakke 3 Vekt	8,681 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**