

KBA40AF

Canalis KBA.25-40A Anvendes som armaturskinne til belysning. Typisk applikasjon er verksted, forretninger, kontor, lager og gartnerier.

El-nummer: 1219228
EAN: 3606480000294



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produkt eller type komponent	Endelokk
Produktkompatibilitet	KBA
[Ie] nominell driftsstrøm	40 A
Produktserie	Reservedel
Farge	Hvit (RAL 9003)

Komplementær

Montasjeplassering	Side av skinne
Monteringsmetode	Med klips
Montering	Samleskinne

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 Cm
Pakke 1 Bredde	4,500 Cm
Pakke 1 Lengde	20,700 Cm
Pakke 1 Vekt	126,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	6,000 Cm
Pakke 2 Bredde	12,000 Cm
Pakke 2 Lengde	21,000 Cm
Pakke 2 Vekt	640,000 G
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	60

Pakke 3 Høyde	30,000 Cm
Pakke 3 Bredde	30,000 Cm
Pakke 3 Lengde	40,000 Cm
Pakke 3 Vekt	8,000 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**