



Teknisk informasjon

Serie	Canalis
Produkt eller type komponent	Forrigling
Kompatibel med	Canalis KBA konnektor Canalis KBB konnektor Canalis KDP konnektor

Komplementær

Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Applikasjon	For å låse Tap-off unit
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Farge	Rød
Vekt	2 G
Antall pr. sett	Sett á 20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,500 Cm
Pakke 1 Bredde	6,000 Cm
Pakke 1 Lengde	10,000 Cm
Pakke 1 Vekt	18,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	1,500 Cm
Pakke 2 Bredde	7,400 Cm
Pakke 2 Lengde	11,300 Cm
Pakke 2 Vekt	400,000 G
Enhetstype pakke 3	S06
Antall enheter i pakke 3	1000
Pakke 3 Høyde	40,000 Cm
Pakke 3 Bredde	60,000 Cm
Pakke 3 Lengde	80,000 Cm
Pakke 3 Vekt	25,000 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	🔗 Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : Commercialised
