



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	Canalis KN kapslet strømskinne
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Produkt kompatibilitet	Canalis KN kapslet strømskinneplugg inn uttak
[Ie] nominell driftsstrøm	50 A på 35 °C
Type sikring	Sikrings isolator: Diazed sikring, størrelse E33 i samsvar med DIN standard
Inkludert utstyr	Sikring må bestilles separat
Monteringsmetode	Plugg inn med fast polaritet
Uttaksenhet polaritet	3L+PE 3L+N+PE
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
[Ue] merkespenning	230...500 V avhengig av verntype
[Uimp] nominell impulsspenning	4,6 KV
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V avhengig av verntype
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Elektrisk tilkobling	Tilkoblingsklemmer - ISO50 - kabel : 16 mm ² fleksibel Tilkoblingsklemmer - ISO50 - kabel : 16 mm ² stiv
Dørhengslings side	Høyre
Uttaksenhet frakobling modus	Ved åpen dør
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Bredde	344 Mm
Dybde	101 Mm
Døråpning størrelse	432.5 mm
Høyde	165 Mm
Vekt	1,5 Kg

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,700 Cm
Pakke 1 Bredde	16,600 Cm
Pakke 1 Lengde	34,600 Cm
Pakke 1 Vekt	2,149 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	52
Pakke 2 Høyde	80,000 Cm
Pakke 2 Bredde	80,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	121,000 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	🔗 Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**