



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Endelokk
Produktkompatibilitet	KS
[Ie] nominell driftsstrøm	1000 A

Komplementær

Tilbehør / separat del kategori	Trunking tilbehør
Montasjeplassering	Siden av kapslingen
Monteringsmetode	Med klips
Montering	Samleskinne
Materiale produktkropp	Plast

Miljø

Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
------------	----------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,000 Cm
Pakke 1 Bredde	14,800 Cm
Pakke 1 Lengde	15,800 Cm
Pakke 1 Vekt	323,000 G
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	30,100 Cm
Pakke 2 Bredde	40,100 Cm
Pakke 2 Lengde	60,100 Cm
Pakke 2 Vekt	5,370 Kg
Enhetsstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	32
Pakke 3 Høyde	45,000 Cm
Pakke 3 Bredde	60,000 Cm

Pakke 3 Lengde	80,000 Cm
Pakke 3 Vekt	28,712 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**