



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Elektrisk og mekanisk skjøl
Produktkompatibilitet	KS
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A 250 A
Produktserie	Reservedel
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[Ue] merkespenning	230...690 V
Kontrolltype	Uten
Antall kretser	1
Strømskinne polaritet	3L + N + PE
Bredde	178 Mm
Dybde	60 Mm
Høyde	165 Mm
Vekt	1,6 Kg

Miljø

Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,000 Cm
Pakke 1 Bredde	19,500 Cm
Pakke 1 Lengde	22,500 Cm
Pakke 1 Vekt	1,800 Kg
Enhetsstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	80,000 Cm

Pakke 2 Bredde	80,000 Cm
Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	90,000 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**