

KSA400AB4

Endetilførsel, Canalis KSA400, aluminium
400A, høyre eller venstre montasje, uten vern ,
3L+N+PE, hvit RAL9001

El-nummer: 1219671
EAN: 3606480004469



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Kortnavn utstyr	KSA
Kompatibilitet	Canalis KSA strømskinner 400 A
Produktserie	Klassisk Hoved stiger
Produkt eller type komponent	Mateenhet
Materiale	Aluminium
[Ie] nominell driftsstrøm	400 A
[Ue] merkespenning	230...690 V
Antall kretser	1
Strømskinne polaritet	3L + N + PE
Type vern	Uten beskyttelse
Kontrolltype	Uten
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Tilgjengelig utstyr	Endelokk
Montasjeplassering	Høyre Venstre
Monteringsmetode	Med skruer
Montering	Samleskinne
Materiale produktkropp	Metall
Tilkoblingsklemmer	Kabelsko for 300 mm ² stiv Kabelsko for 300 mm ² fleksibel
Bredde	501 Mm
Dybde	213,5 Mm
Høyde	348 Mm
Vekt	11,2 Kg
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	26,000 Cm
Pakke 1 Bredde	42,500 Cm
Pakke 1 Lengde	44,000 Cm
Pakke 1 Vekt	11,650 Kg
Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	99,000 Cm
Pakke 2 Bredde	80,000 Cm
Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	76,500 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**