



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Tom uttaksenhet
Produktkompatibilitet	KS
[Ie] nominell driftsstrøm	100 A på 35 °C
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE

Komplementær

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
[Ue] merkespenning	230...690 V avhengig av verntype
[Uimp] nominell impulsspenning	8 KV
[Ui] Isolasjonsspenning	690 V avhengig av verntype
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Uttaksenhet frakobling modus	Ved tegning
Uttaksenhet konnektortype	Med fast polaritet
Døråpning størrelse	545.5 mm
Dørhengslings side	Høyre
IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Materiale produkt kropp	Plast
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	344 Mm
Dybde	128 Mm
Høyde	220 Mm
Vekt	4,8 Kg

Miljø

Jordingssystem	TT - kapslet strømskinne TN-S - kapslet strømskinne TN-C - kapslet strømskinne IT - kapslet strømskinne TT - enhet for uttak TN-S - enhet for uttak IT - enhet for uttak
----------------	--

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	18,400 Cm
Pakke 1 Bredde	22,000 Cm
Pakke 1 Lengde	44,400 Cm
Pakke 1 Vekt	2,929 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	25
Pakke 2 Høyde	80,000 Cm
Pakke 2 Bredde	80,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	94,000 Kg

Bærekraftig

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE ↗
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**