

## KSB160DC4

Uttaksboks, Canalis KS100A til 1000A,  
for ComPacT NSX100/160 med forlenget  
dreiehåndtak, 160A, montasjeplate, 3L+N+PE,  
IP55, hvit RAL9001

El-nummer: 1219806  
EAN: 3606480005688



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Canalis                                                          |
| Kompatibel med               | Canalis KS kapslet strømskinne<br>Canalis KT kapslet strømskinne |
| Produktserie                 | Klassisk                                                         |
| Produkt eller type komponent | Enhet for uttak                                                  |
| [Ie] nominell driftsstrøm    | 160 A på 35 °C                                                   |
| Beskyttelsestype             | Strømbryter: Compact NSX100<br>Strømbryter: Compact NSX160       |
| Inkludert utstyr             | Strømbryter må bestilles separat                                 |
| Monteringsmetode             | Plate med fast polaritet                                         |
| Uttaksenhet polaritet        | 3L+N+PE                                                          |
| Farge                        | Hvit (RAL 9001)                                                  |

### Komplementær

|                                |                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applikasjon                    | Medium kraftdistribusjon                                                                            |
| [Ue] merkespenning             | 400V avhengig av verntype<br>500 V avhengig av verntype                                             |
| [Uimp] nominell impulsspenning | 6,8 KV                                                                                              |
| [Ui] Isolasjonsspenning        | 400 V avhengig av verntype<br>500 V avhengig av verntype                                            |
| Nettverksfrekvens              | 50_60_HZ                                                                                            |
| Kontrolltype                   | Forlenget dreiehåndtak                                                                              |
| Elektrisk tilkobling           | Krympe kabelsko - ISO32 - kabel : 70 mm² fleksibel<br>Krympe kabelsko - ISO32 - kabel : 70 mm² stiv |
| Dørhengslings side             | Høyre                                                                                               |
| Uttaksenhet frakobling modus   | Med roterende betjeningshåndtak                                                                     |
| Antall åpninger                | 1 åpning for FL21 flensplate                                                                        |
| Standarder                     | IEC 61439-6<br>IEC 61439-1                                                                          |
| Materiale produktropp          | Metall                                                                                              |
| Bredde                         | 450 Mm                                                                                              |
| Dybde                          | 246 Mm                                                                                              |
| Døråpning størrelse            | 625.5 mm                                                                                            |

|       |        |
|-------|--------|
| Høyde | 310 Mm |
| Vekt  | 9,5 Kg |

## Miljø

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Jordingssystem        | TT<br>TN-S<br>IT             |
| IP-grad               | IP55 conforming to IEC 60529 |
| Ik beskyttelsesklasse | IK08 i samsvar med IEC 62262 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 26,000 Cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 34,000 Cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 49,000 Cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 9,554 Kg   |
| Enhetstype pakke 2       | P12        |
| Antall enheter i pakke 2 | 8          |
| Pakke 2 Høyde            | 71,000 Cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 80,000 Cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 120,000 Cm |
| Pakke 2 Vekt             | 88,432 Kg  |

## Bærekraftig

|                                 |                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvikksølvfri                    | Ja                                                                                                 |
| Sustainable packaging           | Nei                                                                                                |
| Miljøinformasjon                | <a href="#">🔗 Produktmiljøprofil</a>                                                               |
| Emballasje med resirkulert papp | Ja                                                                                                 |
| Emballasje uten plast           | Ja                                                                                                 |
| SCIP-nummer                     | Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40                                                               |
| REACH-forordningen              | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a>                                   |
| EUs RoHS-direktiv               | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">🔗</a>                                                       |
| Halogenfri status               | Halogenfritt produkt                                                                               |
| PVC-fri                         | Ja                                                                                                 |
| Silikonfri                      | Ja                                                                                                 |
| Produktets livssyklus           | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                |
| Tilbaketakning                  | Ja                                                                                                 |
| WEEE-merking                    | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes |

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**