



Teknisk informasjon

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Serie | Linery |
| Produktnavn | Linery TR |
| Produkt eller type komponent | Tilkoplingsblokk |
| Kortnavn utstyr | TRR |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilkoblingstilbehør |
| Tilkoblingsklemme type | Gjennomgang |
| Klemme nivå | 1 |
| Monteringsmetode | Klips på |
| Nominelt tverrsnitt | 2,5 Mm ² |
| Lengde | 48,5 Mm |
| Farge | Grå |
| Antall pr. sett | Sett á 50 |

Komplementær

| | |
|------------------------|---|
| Bredde | 5,2 Mm |
| Høyde | 36,5 Mm |
| Tilkoblingsklemmer | 1 x fjærklemmer: oppstrøms 1 x fjærklemmer: nedstrøms |
| Antall klemmer | 2 |
| Posisjon for tilkoping | Topp |
| Antall måleinganger | 2 |
| Kabeltverrsnitt | 0,08...2,5 Mm ² , fleksibel uten endehylse 0,08...4 Mm ² , Solid ed endehylse 0,2...2,5 Mm ² , fleksibel ed endehylse 0,08...4 Mm ² , Solid uten endehylse |
| Avmantlingslengde | 10 Mm |
| Verktøy type | Tilkopling: flat skrutrekker Frakobling: flat skrutrekker |
| [Ue] merkespenning | 600 V CSA 800 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 600 V UL |
| [In] merkestrøm | 20 A CSA 20 A UL 24 A i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 |
| Materiale | Polyamid 6/6: isolasjonshuset Kopperlegering: tilkobling og skrue Kopperlegering: felles forbindelse Chromium-nickel stål: fjær |
| Dielektrisk tap | 0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4 |

| | |
|-----------------------|---|
| Dielektrisk konstant | 3,7 ved 1 MHz |
| Resistivity | 10000 M Ω .M i samsvar med IEC 60093 10000 M Ω .M i samsvar med VDE 0303-T30 |
| Overflate motstand | 1000 G Ω i samsvar med IEC 60093 1000 G Ω i samsvar med VDE 0303-T30 |
| Krype motstand | 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30 |
| Flammehemming | V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94 |
| Vekt | 5,6 G |
| Kompatibel med | PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Pack 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys |
| Produktkompatibilitet | Universal enclosure |

Miljø

| | |
|--------------------------------|---|
| Produktsertifikater | VDE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]DNV[RETURN]GJL |
| Dielektrisk styrke | 1000 V i samsvar med IEC 60243-1 |
| Omgivelsestemperatur for drift | -40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21 |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 0,500 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 3,500 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 4,900 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 5,600 G |
| Enhetstype pakke 2 | BB1 |
| Antall enheter i pakke 2 | 50 |
| Pakke 2 Høyde | 5,000 Cm |
| Pakke 2 Bredde | 6,800 Cm |
| Pakke 2 Lengde | 27,200 Cm |
| Pakke 2 Vekt | 312,000 G |
| Enhetstype pakke 3 | S03 |
| Antall enheter i pakke 3 | 1500 |
| Pakke 3 Høyde | 30,000 Cm |
| Pakke 3 Bredde | 30,000 Cm |
| Pakke 3 Lengde | 40,000 Cm |
| Pakke 3 Vekt | 9,870 Kg |

Bærekraftig

| | |
|---|--------------|
| Andel som kan resirkuleres, i % | 37 |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 5 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra produksjon | 0.038259 |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3] | 0 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon | 0.0008124 |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra installasjon | 0.00073026 |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Bruk karbonfotavtrykk | 4.4787 |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6] | 4 kg CO2 eq. |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |

| | |
|--|---|
| Sustainable packaging | Nei |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden | 0.015965 |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 0 kg CO2 eq. |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 5 |
| Emballasje med resirkulert papp | Ja |
| Emballasje uten plast | Ja |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗ |
| EUs RoHS-direktiv | Kompatibel ↗ |
| Halogenfri status | Halogenfrie plastdeler i produkt |
| PVC-fri | Ja |
| Silikonfri | Ja |
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning | Ja |

Logistikkinformasjon

| | |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | DE |
|------------------|----|

Garantiperiode

| | |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **End of commerc. announced**

NSYTRR22 kan erstattes med ett av følgende produkter:



NSYTRP22

Rekkekl innstikk 2,5mm2 grå 2p

Antall 1

Erstatningsdato: |