



### Teknisk informasjon

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Produktspekter               | Thorsman         |
| Produktnavn                  | Thorsman TIR+    |
| Produkt eller type komponent | Mater kanal      |
| Installasjonssystem          | Mater kanal      |
| Fargetone                    | Hvit ( RAL 9010) |
| Antall pr. sett              | Sett á 8         |

### Komplementær

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Kanalmaterial    | Plast                                                  |
| Kanaldimensjoner | 150 x 60 mm                                            |
| Romoppdeling     | Et kammer                                              |
| Festemetode      | Skruemontert<br>DIN standard: forhåndshullet festehull |
| Materiale        | PVC (polyvinyl chloride)                               |
| Lengde           | 2500 Mm                                                |
| Høyde            | 150 Mm                                                 |
| Bredde           | 60 Mm                                                  |

### Miljø

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Standarder                 | EN 50085    |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...60 °C |
| IP-grad                    | IP40        |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 15,000 Cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 6,000 Cm   |
| Pakke 1 Lengde           | 250,000 Cm |
| Pakke 1 Vekt             | 3,930 Kg   |
| Enhetstype pakke 2       | PAL        |
| Antall enheter i pakke 2 | 128        |
| Pakke 2 Høyde            | 93,500 Cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 120,000 Cm |

|                |            |
|----------------|------------|
| Pakke 2 Lengde | 256,000 Cm |
| Pakke 2 Vekt   | 514,976 Kg |

## Bærekraftig

|                                                |                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Andel som kan resirkuleres, i %                | 0                                                                     |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 31 kg CO2 eq.                                                         |
| Klimafotavtrykk fra produksjon                 | 19.341114713264655                                                    |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]     | 19 kg CO2 eq.                                                         |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon               | 0.764038339224453                                                     |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]      | 0.8 kg CO2 eq.                                                        |
| Klimafotavtrykk fra installasjon               | 1.496577023502647                                                     |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]      | 1 kg CO2 eq.                                                          |
| Bruk karbonfotavtrykk                          | 0                                                                     |
| REACH fri for SVHC                             | Ja                                                                    |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]  | 0 kg CO2 eq.                                                          |
| Fri for giftige tungmetaller                   | Ja                                                                    |
| Kvikksølvfri                                   | Ja                                                                    |
| Sustainable packaging                          | Nei                                                                   |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden      | 8.947905275114612                                                     |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 9 kg CO2 eq.                                                          |
| Miljøinformasjon                               | <a href="#">🔗 Produktmiljøprofil</a>                                  |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 31                                                                    |
| Emballasje med resirkulert papp                | Nei                                                                   |
| Emballasje uten plast                          | Nei                                                                   |
| REACH-forordningen                             | Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a> |
| EUs RoHS-direktiv                              | Kompatibel <a href="#">🔗</a>                                          |
| Halogenfri status                              | Product contains halogen above thresholds                             |
| PVC-fri                                        | Nei                                                                   |
| Produktets livssyklus                          | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                   |
| Tilbaketakning                                 | No                                                                    |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**