



Kommersiell status

Melding om salgsslutt : OKT. 10, 2025

⚠ Melding om salgsslutt

Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Nail plug
Kortnavn utstyr	TPH
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Bordiameter	10 Mm
Minste boredybde	120 Mm
Skruelengde	115 Mm

Komplementær

Fargenyanse	Grønn/Sort
Materiale	Skrue: acid-proof stainless steel Plug: PA + TPR
Kategori for atmosfærisk korrosjon	C5-M
Praktisk lastekapasitet	Uttrekkbelastning: 0,6 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 3) Uttrekkbelastning: 0,8 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 3) Skjærkraft: 0,3 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 2,5) Skjærkraft: 0,3 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 2,5)
Tykkelse	0...50 Mm feste
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
Diameter	10 Mm
Lengde	110 Mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 20
-----------------	-----------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,600 Cm
Pakke 1 Bredde	15,200 Cm
Pakke 1 Lengde	21,400 Cm
Pakke 1 Vekt	28,800 G
Enhetstype pakke 2	CAR

Antall enheter i pakke 2	440
Pakke 2 Høyde	29,800 Cm
Pakke 2 Bredde	39,800 Cm
Pakke 2 Lengde	29,400 Cm
Pakke 2 Vekt	17600,000 Kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	10560
Pakke 3 Høyde	80,000 Cm
Pakke 3 Bredde	90,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	422400,000 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	NO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **End of commercialisation**