



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	5,5 Mm betong 5,5 Mm murstein
Minste boredybde	20 Mm
Skrue diameter	3,5...5 Mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær

Praktisk lastekapasitet	Skjærkraft: 0,4 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkelastning: 0,15 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 0,3 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkelastning: 0,15 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6)
Praktisk lastekapasitet	Skjærkraft: 40 kg for betong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkelastning: 15 kg for betong (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 30 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkelastning: 15 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6)
Fargenyanse	Hvit
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	5,5 Mm
Lengde	16,5 Mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 100
Salg per udelelig kvantitet	10
Vekt	0,0004 Kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,500 Cm
Pakke 1 Bredde	0,500 Cm
Pakke 1 Lengde	1,700 Cm
Pakke 1 Vekt	0,400 G

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**