



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Bordiameter	10 Mm betong 9 Mm ALC betong
Minste boredybde	50 Mm
Skrue diameter	5...7 Mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær

Praktisk lastekapasitet	Skjærkraft: 1,4 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkebelastning: 1 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 0,4 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkebelastning: 0,15 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Praktisk lastekapasitet	Skjærkraft: 30 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Skjærkraft: 140 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkebelastning: 100 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Uttrekkebelastning: 15 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6)
Fargenyanse	Blå
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	10 Mm
Lengde	45 Mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 100
Salg per udelelig kvantitet	10

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,000 Cm
Pakke 1 Bredde	1,000 Cm
Pakke 1 Lengde	4,500 Cm
Pakke 1 Vekt	2,400 G
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	63000

Pakke 2 Høyde	104,400 Cm
Pakke 2 Bredde	80,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	189,000 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**