



### Teknisk informasjon

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Produktspekter               | Thorsman                          |
| Produkt eller type komponent | Veggplugg                         |
| Kortnavn utstyr              | TP                                |
| Bordiameter                  | 12 Mm betong<br>10 Mm ALC betong  |
| Minste boredybde             | 65 Mm                             |
| Skrue diameter               | 8...10 Mm                         |
| Materiale                    | PEHD (polyetylen med høy tetthet) |

### Komplementær

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Praktisk lastekapasitet    | Skjærkraft: 3 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5)<br>Uttrekkbelastning: 2 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6)<br>Skjærkraft: 0,5 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5)<br>Uttrekkbelastning: 0,25 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6) |
| Praktisk lastekapasitet    | Skjærkraft: 50 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5)<br>Uttrekkbelastning: 25 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6)<br>Skjærkraft: 300 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5)<br>Uttrekkbelastning: 200 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6)                                                |
| Fargenyanse                | Grønn                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Omgivelsestemperatur drift | -50...80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diameter                   | 12 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lengde                     | 60 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Miljø

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Antall pr. sett             | Sett á 50 |
| Salg per udelelig kvantitet | 10        |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 1,200 Cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 1,200 Cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 6,000 Cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 234,000 G |
| Enhetstype pakke 2       | P12       |
| Antall enheter i pakke 2 | 31500     |

|                |            |
|----------------|------------|
| Pakke 2 Høyde  | 104,400 Cm |
| Pakke 2 Bredde | 80,000 Cm  |
| Pakke 2 Lengde | 120,000 Cm |
| Pakke 2 Vekt   | 170,130 Kg |

### Bærekraftig

|                                 |                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH fri for SVHC              | Ja                                                                                                                                      |
| Fri for giftige tungmetaller    | Ja                                                                                                                                      |
| Kvikksølvfri                    | Ja                                                                                                                                      |
| Sustainable packaging           | Nei                                                                                                                                     |
| Emballasje med resirkulert papp | Nei                                                                                                                                     |
| Emballasje uten plast           | Nei                                                                                                                                     |
| REACH-forordningen              | Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene  |
| EUs RoHS-direktiv               | Kompatibel                                             |
| Produktets livssyklus           | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                     |
| Tilbaketakning                  | Ja                                                                                                                                      |

### Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | DE |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**