



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	14 Mm betong
Minste boredybde	78 Mm
Skrue diameter	10...12 Mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær

Praktisk lastekapasitet	Skjærkraft: 4 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkelastning: 2,5 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6)
Praktisk lastekapasitet	Skjærkraft: 400 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkelastning: 250 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6)
Fargenyanse	Grå
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	14 Mm
Lengde	70 Mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 10
Salg per udelelig kvantitet	1
Vekt	0,0075 Kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,700 Cm
Pakke 1 Bredde	1,500 Cm
Pakke 1 Lengde	6,900 Cm
Pakke 1 Vekt	6,000 G
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	12000
Pakke 2 Høyde	80,000 Cm

Pakke 2 Bredde	105,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	111,768 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**