



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Nail plug
Kortnavn utstyr	TPS
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Bordiameter	5 Mm
Minste boredybde	42 Mm
Skrue diameter	3 Mm
Fargetone	Klar

Komplementær

Fargenyanse	Klar
Materiale	Nail plug: PA (polyamide) Skrue: stål elektrogalvanisert
Praktisk lastekapasitet	Skjærkraft: 0,3 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 0,1 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 0,3 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 0,1 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6)
Tykkelse	0...5 Mm feste
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Diameter	10 Mm
Lengde	60 Mm
Fargenyanse	Klar

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 100
Vekt	0,0029 Kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,900 Cm
Pakke 1 Bredde	0,900 Cm
Pakke 1 Lengde	6,000 Cm
Pakke 1 Vekt	2,900 G

Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	5,600 Cm
Pakke 2 Bredde	7,800 Cm
Pakke 2 Lengde	12,200 Cm
Pakke 2 Vekt	290,000 G
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	1000
Pakke 3 Høyde	12,000 Cm
Pakke 3 Bredde	16,000 Cm
Pakke 3 Lengde	27,500 Cm
Pakke 3 Vekt	2,950 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**