



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Hulromsfeste
Kortnavn utstyr	TSP
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Monteringssupport	Platemateriale - tykkelse: 3...26 mm
Enhet søknad	3...26 Mm platemateriale
Montering	Veggmontert
Gjengetype	M3
Skrue diameter	3 Mm
Skruelengde	50 Mm
Borediameter	6 Mm
Fargenyanse	Rød/Hvit

Komplementær

Antall pr. sett	Sett á 25
Vekt	0,0028 Kg

Miljø

Materiale	Skrue: stål elektrogalvanisert Krage: PA (polyamide) Fjær: PA (polyamide)
Praktisk lastekapasitet	Skjærkraft: 180 N for 13mm plate (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 70 N for 13mm plate (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 240 N for 2x13mm plate (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 90 N for 2x13mm plate (sikkerhetsfaktor: 6)
Tykkelse	0...20 Mm feste 13mm plate 0...7 Mm feste 2x13mm plate
Miljøegenskaper	Korrosjonsmotstand
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Diameter	11 Mm
Lengde	52 Mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,900 Cm
Pakke 1 Bredde	0,900 Cm
Pakke 1 Lengde	5,300 Cm
Pakke 1 Vekt	3,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	25
Pakke 2 Høyde	4,600 Cm
Pakke 2 Bredde	6,800 Cm
Pakke 2 Lengde	10,400 Cm
Pakke 2 Vekt	90,000 G
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	99500
Pakke 3 Høyde	98,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	333,186 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**