



### Teknisk informasjon

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Produktspekter               | Thorsman                             |
| Produkt eller type komponent | Hulromsfeste                         |
| Kortnavn utstyr              | TSP                                  |
| Tilgjengelig utstyr          | Skrue                                |
| Monteringssupport            | Platemateriale - tykkelse: 3...40 mm |
| Enhet søknad                 | 3...40 Mm platemateriale             |
| Montering                    | Veggmontert                          |
| Gjengetype                   | M5                                   |
| Skrue diameter               | 5 Mm                                 |
| Skruelengde                  | 75 Mm                                |
| Borediameter                 | 10 Mm                                |
| Fargenyanse                  | Blå/Hvit                             |
| Serie                        | Thorsman                             |
| Fargetone                    | Blå/Hvit                             |

### Komplementær

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Antall pr. sett | Sett á 25  |
| Vekt            | 0,00196 Kg |
| Fargenyanse     | Blå/Hvit   |

### Miljø

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                  | Skrue: stål elektrogalvanisert<br>Krage: PA (polyamide)<br>Fjær: PA (polyamide)                                                                                                                                                                             |
| Praktisk lastekapasitet    | Skjærkraft: 250 N for 13mm plate (sikkerhetsfaktor: 4,5)<br>Uttrekkebelastning: 75 N for 13mm plate (sikkerhetsfaktor: 6)<br>Skjærkraft: 400 N for 2x13mm plate (sikkerhetsfaktor: 4,5)<br>Uttrekkebelastning: 150 N for 2x13mm plate (sikkerhetsfaktor: 6) |
| Tykkelse                   | 0...37 Mm feste 13mm plate<br>0...24 Mm feste 2x13mm plate                                                                                                                                                                                                  |
| Miljøegenskaper            | Korrosjonsmotstand                                                                                                                                                                                                                                          |
| Omgivelsestemperatur drift | -40...80 °C                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Diameter                   | 20 Mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lengde                     | 77 Mm                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 1,000 Cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 1,000 Cm   |
| Pakke 1 Lengde           | 8,000 Cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 12,000 G   |
| Enhetstype pakke 2       | BB1        |
| Antall enheter i pakke 2 | 25         |
| Pakke 2 Høyde            | 5,800 Cm   |
| Pakke 2 Bredde           | 7,800 Cm   |
| Pakke 2 Lengde           | 12,000 Cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 338,000 G  |
| Enhetstype pakke 3       | P12        |
| Antall enheter i pakke 3 | 42750      |
| Pakke 3 Høyde            | 100,000 Cm |
| Pakke 3 Bredde           | 80,000 Cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 120,000 Cm |
| Pakke 3 Vekt             | 556,293 Kg |

## Bærekraftig

|                                 |                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH fri for SVHC              | Ja                                                                                                                                        |
| Fri for giftige tungmetaller    | Ja                                                                                                                                        |
| Kvikksølvfri                    | Ja                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging           | Nei                                                                                                                                       |
| Emballasje med resirkulert papp | Nei                                                                                                                                       |
| Emballasje uten plast           | Nei                                                                                                                                       |
| REACH-forordningen              | Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene  |
| EUs RoHS-direktiv               | Kompatibel                                             |
| Produktets livssyklus           | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                       |
| Tilbaketakning                  | No                                                                                                                                        |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PL |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**