



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony K
Produkt eller type komponent	Complete cam switch
Type komponent	K1
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	12 A
Montasjeplassering	Front
Festemetode	Ø 22 mm hull
Kambryter hodetype	Med frontplate 45 x 45 mm
Type arm/stempel	Sort grep, lengde = 35 mm
Dreiehåndtak hengelås	Uten
Presentasjon av skilt	Med metall skilt, 0 - 1 sort merking
Kambryterfunksjon	Bryter
Returner	Uten
"av" stilling	Med Off stilling
Antall poler	3P
Omkoblerposisjoner	Høyre: 0° - 90°
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529

Komplementær

Brytervinkel	90 °
[Ui] isolasjonsspenning	690 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
Nominell forbrukt effekt drift W	10500 W AC-21, 500...660 V 3 faser i samsvar med IEC 60947-3 1100 W AC-3, 230 V 3 faser i samsvar med IEC 60947-3 1500 W AC-23A, 230 V 3 faser i samsvar med IEC 60947-3 1500 W AC-3, 400V 1 fase i samsvar med IEC 60947-3 1500 W AC-3, 400V 3 faser i samsvar med IEC 60947-3 1500 W AC-3, 500 V 3 faser i samsvar med IEC 60947-3 1500 W AC-3, 690 V 3 faser i samsvar med IEC 60947-3 2200 W AC-23A, 400V 3 faser i samsvar med IEC 60947-3 2200 W AC-23A, 500 V 3 faser i samsvar med IEC 60947-3 2200 W AC-23A, 690 V 3 faser i samsvar med IEC 60947-3 4800 W AC-21, 230 V 3 faser i samsvar med IEC 60947-3 600 W AC-3, 230 V 1 fase i samsvar med IEC 60947-3 8300 W AC-21, 400V 3 faser i samsvar med IEC 60947-3
[Ie] nominell driftsstrøm AC	1,8 A på 690 V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 60947-3 2,8 A på 500 V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 60947-3 2,8 A på 690 V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 60947-3 3,3 A på 400V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 60947-3 3,8 A på 500 V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 60947-3 4,6 A på 230 V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 60947-3 4,8 A på 400V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 60947-3 5,6 A på 230 V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 60947-3 1 A på 500 V AC-15 i samsvar med IEC 60947-5-1 2 A på 400V AC-15 i samsvar med IEC 60947-5-1 3 A på 230 V AC-15 i samsvar med IEC 60947-5-1
Elektrisk levetid	1000000 Sykluser AC-15 1000000 Sykluser AC-21 500000 Sykluser AC-23 500000 Sykluser AC-3
Bruksområde	2,5 Cyc/Mn AC-21 2,5 Cyc/Mn AC-23 2,5 Cyc/Mn AC-3 8,333 Cyc/Mn AC-15
Kortslutningsstrøm	10000 A
Kortslutningsvern	16 A kassett Sikring, type gG
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 KV i isolerende funksjon 6 KV i samsvar med IEC 60947-1
Driftsområde kontakter	Treg brems
Positiv åpning	Med
Elektrisk tilkobling	Fangende skruklemmeterminaler fleksibel, klem kapasitet: 2 x 1,5 mm ² Fangende skruklemmeterminaler Solid, klem kapasitet: 1 x 2,5 mm ²
Mekanisk levetid	1000000 Sykluser
Bredde	45 Mm

Høyde	50 Mm
Dybde	59 Mm
Vekt	0,155 Kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-3 for hovedstrøm IEC 60947-5-1 for styrekrets CENELEC EN 50013 GB/T 14048.5 for styrekrets GB/T 14048.3 for hovedstrøm
Produktsertifikater	CSA 240 V 3 hp 3 faser 2 -pol(er) UL 240 V 0,33 hp 1 fase 2 -pol(er) CSA 240 V 1 hp 1 fase UL 240 V 1 hp 3 faser CCC
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Støtmotstand	30 gn i samsvar med IEC 68-2-27
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f = 10...150 Hz) i samsvar med IEC 68-2-6
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 536 Klasse II i samsvar med NF C 20-030

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,500 Cm
Pakke 1 Bredde	6,500 Cm
Pakke 1 Lengde	11,000 Cm
Pakke 1 Vekt	178,000 G
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	15,000 Cm
Pakke 2 Bredde	15,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	1,980 Kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	320
Pakke 3 Høyde	75,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	60,000 Cm
Pakke 3 Vekt	71,360 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status :	Commercialised
-----------------------	----------------