



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Series K
Produkt eller type komponent	Kambryter betjeningshode
Type komponent	KAX
Kompatibilitet	Frontmonterte kropper 12 og 20 A av Ø 22 mm hull
Kambryter hodetype	With bezel Ø 28.5 mm, Metall
Type arm/stempel	Nøkkel key 455
Dreiehåndtak hengelås	Uten
Presentasjon av skilt	Med mat black skilt
Brytervinkel	45 °

Komplementær

Mekanisk levetid	1000000 Sykluser
Bredde	29 Mm
Høyde	29 Mm
Dybde	21 Mm
Vekt	0,065 Kg
Kompatibilitetskode	KAX

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Støtmotstand	30 gn i samsvar med IEC 68-2-27
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f = 10...150 Hz) i samsvar med IEC 68-2-6
IP-grad	IP65 conforming to IEC 529 IP65 conforming to NF C 20-010

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 Cm
Pakke 1 Bredde	5,000 Cm
Pakke 1 Lengde	6,500 Cm
Pakke 1 Vekt	67,000 G
Enhetstype pakke 2	S01

Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	15,000 Cm
Pakke 2 Bredde	15,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	3,551 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**