

# Produktdatablad

## Spesifikasjoner

# EKO30195

## LED Dimmer 315 RS Renhvit

Elnummer: 1471555



### Teknisk informasjon

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Produktspekter               | ELKO                |
| Serie                        | ELKO                |
| Designnavn                   | ELKO Plus           |
| Produkt eller type komponent | Dimmer              |
| Enhetens utseende            | Komplett produkt    |
| Applikasjon                  | Lyskontroll         |
| Fargetone                    | Renhvit ( RAL 9003) |
| Fargenyanse                  | Renhvit             |
| Antall pr. sett              | Sett á 5            |

### Komplementær

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Montering av enhet        | Innfelt<br>Overflate  |
| Festemetode               | Med skruer  |
| Dimmertype                | Bakkant   |
| Dimmerkontroll            | Vri- og trykkfunksjon   |
| Antall moduler            | 1 modul   |
| Overflatebehandling       | Ubehandlet  |
| Type overflate            | Høyglans  |
| Materiale                 | Termoplast  |
| Lasttype                  | Ohmsk: 3...370 W på 230 V 50_60_HZ AC<br>Halogen: 3...370 W på 230 V 50_60_HZ AC<br>Elektronisk transformator: 3...370 VA på 230 V 50_60_HZ AC<br>LED lampe: 0...200 W på 230 V 50_60_HZ AC |
| [Ue] merkespenning        | 230 V AC 50_60_HZ   |
| Type vern                 | Elektronisk kortslutnings- og automatisk overspenningsvern  |
| Tilkoblinger              | Skruklemmer   |
| Maks tverrsnitt på klemme | 1...2.5 mm <sup>2</sup>   |
| Bredde                    | 84 mm   |
| Høyde                     | 84 mm   |
| Dybde                     | 51 mm   |
| Innbyggingsdybde          | 29 mm   |

### Miljø

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Omgivelsestemperatur drift | 5...35 °C |
| IP-grad                    | IP21      |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 7,400 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 9,200 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 9,100 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 136,000 g |
| Enhetstype pakke 2       | CAR       |
| Antall enheter i pakke 2 | 5         |
| Pakke 2 Høyde            | 9,900 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 9,900 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 37,500 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 762,000 g |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.