




Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	VZ
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Prestasjonsnivå	Høy ytelse
Kontakttype og sammensetning	1 NO + 1 NC
Kontakt drift	Sent sluttende kontakt 1 NO Tidligbrytende kontakt 1 NC
Produktkompatibilitet	V2 V5 V02 V6 V1 V4 V01 V0 V3
Type nettverk	AC DC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ

Komplementær

Montasjeplassering	Venstre Høyre
[Ue] merkespenning	690 V AC 50_60_HZ
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 KV
[Ith] konvensjonell termisk strøm	12 A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
Mekanisk levetid	100000 Sykluser
Elektrisk levetid	30000 Sykluser DC-11 100000 Sykluser AC-15
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 2 kabel (kabler) kabel 0,75...1,5 mm ² - kabel stivhet: fleksibel - med endehylse Skrutilkobling 2 kabel (kabler) kabel 1...2,5 mm ² - kabel stivhet: Solid
Tiltrekningsmoment	0,7 N.M - på skrutilkobling
Høyde	65 Mm
Bredde	20 Mm
Dybde	48,5 Mm
Vekt	0,05 Kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-5
Produktsertifikater	GL[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]UKCA
Overflatebeskyttelse	TC
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,500 Cm
Pakke 1 Bredde	3,700 Cm
Pakke 1 Lengde	9,000 Cm
Pakke 1 Vekt	52,000 G
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	69
Pakke 2 Høyde	15,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	3,931 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	35
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.33685
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.0077414
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.02626
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0.49937
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.13304
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	🔗 Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	65661eb0-9ea7-4d52-b0a4-16b981f28f63
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)

18

Product Life Status : Commercialised